

LED line LITE

Symbool: 200739

EAN: 5905378200739

## Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm rond IP20 Wit LITE



De ronde Downlight LED-lijn LITE MOLLY met 5W vermogen en een lichtstroom van 450 lm biedt een warme kleurtemperatuur van 3000 K, wat zorgt voor een aangename sfeer. Met de Ra>80 kleurweergavefactor reflecteert de verlichting de kleuren natuurlijk, en de 110° lichthoek maakt een gelijkmatige lichtverdeling mogelijk.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	450
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	16
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	75-90
Hoogte	26,,
Diameter van de fitting	95 mm
Weegschaal	0,054 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200739


EAN: 5905378200739

## Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm rond IP20 Wit LITE

### Technisch tekenen






### Lichtverdeling



### Extra productfoto's



### Logistieke gegevens



#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	101 mm
Hoogte	39 mm
Lengte	99 mm
Weegschaal	0,081 kg

#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	390 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	525 mm
Volume	0,025 m <sup>3</sup>
Weegschaal	8,6 kg

#### Europallet

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1,80 m
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	443 kg

LED line LITE

Symbol: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm  
rond IP20 Wit LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

