

LED line LITE

Symbool: 200845

EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm vierkant IP20 Wit LITE



LED-lijn LITE Downlight MOLLY 9W en 900 lm is een moderne oplossing in een minimalistische vierkante vorm. Het wordt gekenmerkt door de kleur van licht 4000K, die zorgt voor natuurlijke kleurweergave (Ra>80). Het effectieve vermogen varieert van 90 tot 110 lm/W en de IP20 leklasse beschermt tegen stof. Gemaakt van polycarbonaat garandeert duurzaamheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 9 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	30
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	90-110
Lengte	120
Breedte	120
Hoogte	26
Weegschaal	0,088 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200845


EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	120 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	120 mm
Weegschaal	0,122 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	390 mm
Hoogte	266 mm
Lengte	640 mm
Volume	0,015 m ³
Weegschaal	13,1 kg

Europallet

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	397 kg

LED line LITE

Symbol: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

