

LED line PRIME

Symbool: 201149

EAN: 5905378201149

Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm rond IP54 wit PRIME bewegingssensor



De ACTON LED lijn PRIME 24W en 2600lm LED lijnpaneel levert een lichtefficiëntie van 108 lm/W. Met kleurtemperatuur biedt 4000K natuurlijk, wit licht ideaal voor elk interieur. Dankzij de IP54 beschermingsgraad is de behuizing van polycarbonaat bestand tegen vocht en mechanische schade (IK08), wat een langdurige werking garandeert. Extra 8m microgolfbewegingssensor verhoogt functionaliteit en veiligheid.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | F |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 24 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP54 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 108 |
| Totale lichtstroom | 2600 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| Dimfunctie | - |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Back-uptijd | 90 s |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Sensortype | Magnetron |
| Diodetype | SMD2835 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Hoogte | 51 mm |
| Diameter van de fitting | 280 mm |
| Diameter | 280 mm |
| Weegschaal | 0,78 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line PRIME

Symbol: 201149


EAN: 5905378201149

Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm rond IP54 wit PRIME bewegingssensor

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Weegschaal | 0,91 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|--------|
| Hoeveelheid | 10 |
| Breedte | 310 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 615 mm |
| Volume | |
| Weegschaal | 9,7kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 180 |
| Hoogte | 1,9 m |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 18 |
| Weegschaal | 210 kg |

LED line PRIME

Symbool: 201149

EAN: 5905378201149

**Plafonlamp ACTON 4000K 24W 2600lm
rond IP54 wit PRIME bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie