

LED line LITE

Symbool: 201392

EAN: 5905378201392

Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond IP44 wit LITE



LITE LED Plaat met 18W en 3000K kleurtemperatuur geeft een aangenaam, warm licht met een lichtstroom van 1450 lm. Het wordt gekenmerkt door IP44 lekklasse, die biedt weerstand tegen vocht en stof, perfect waardoor het voor zowel interne als externe toepassingen. De SMD 2835 biedt hoge lichtprestaties van 80 lm/W en een werkduur van maximaal 30.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP44
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	1450
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	21
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	58
Diameter van de fitting	350 mm
Weegschaal	410


LED line LITE

Symbol: 201392


EAN: 5905378201392

Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond IP44 wit LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	380 mm
Hoogte	380 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	0,38 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	490 mm
Hoogte	405 mm
Lengte	790 mm
Volume	0,156 m ³
Weegschaal	4,91 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1620 mm
Hoeveelheid in laag	24
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	96
Weegschaal	39,28 kg

LED line LITE

Symbol: 201392

EAN: 5905378201392

**Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond
IP44 wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

