

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

## Plafonlamp 4000K 24W 1950lm rond IP44 wit LITE bewegingssensor



LITE 24W 4000K LED-paneel is een geavanceerde verlichting, die modern design combineert met hoge functionaliteit. Door een lichtstroom uit te zenden die 1950 lumen bereikt, zorgt het voor optimale verlichting in verschillende ruimtes. IP44 lekkasse garandeert weerstand tegen atmosferische effecten en lichtefficiëntie van 81 lm/W vertaalt zich in een lager energieverbruik.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP44
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	81
Totale lichtstroom	1950
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Back-uptijd	30 s
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	28
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	62
Diameter van de fitting	380 mm
Weegschaal	430


LED line LITE

Symbol: 201446


EAN: 5905378201446

**Plafonlamp 4000K 24W 1950lm rond  
IP44 wit LITE bewegingssensor**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**




**Logistieke gegevens**




**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	420 mm
Hoogte	420 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	0,55 kg



**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	470 mm
Hoogte	440 mm
Lengte	860 mm
Volume	0,177 m <sup>3</sup>
Weegschaal	6,95 kg
Reacties	



**Europallet**

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	12
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	27,8 kg

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

**Plafonlamp 4000K 24W 1950lm rond  
IP44 wit LITE bewegingssensor**

**Voorbeeldimplementatie**

