

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30° IP66 PRIME



PRIME Floodlight LED-lijn 400W 56000lm is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge energie-efficiëntie en prestaties van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende lichte kleur van 4000 K, die natuurlijke kleur reproductie biedt. IP66 lekklasse en IK08 bescherming garanderen weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en mechanische schade.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 400 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	56000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	450 mm
Breedte	490 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202665


EAN: 5905378202665

FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30° IP66 PRIME


Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m ³
Weegschaal	7,65 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	18
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	54
Weegschaal	438 kg

LED line PRIME

Symbool: 202665

EAN: 5905378202665

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie