

LED line LITE

Symbool: 203297

EAN: 5905378203297

LED line LUMINO 4000K 20W 2000lm 120° IP65 LITE



De 20W LUMino LED lamp zendt een wit licht uit met een kleurtemperatuur van 4000 K, wat een indrukwekkende lichtstroom van 2000 lm genereert. De output is 100 lm/W en de hoge vermogensfactor PF is 0,9. De IP65-klasse biedt een uitstekende bescherming tegen stof en water, waardoor deze bestand is tegen ongunstige weersomstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	28
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	114
Breedte	126,5
Hoogte	29
Weegschaal	240
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203297


EAN: 5905378203297

LED line LUMINO 4000K 20W 2000lm 120° IP65 LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	114 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	126,5 mm
Weegschaal	0,22 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	250 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	285 mm
Volume	0,013 m3
Weegschaal	4,75 kg



Europallet

Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	320
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	2240
Weegschaal	532 kg

LED line LITE

Symbool: 203297

EAN: 5905378203297

**LED line LUMINO 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE**

Voorbeeldimplementatie