

LED line LITE

Symbool: 203525

EAN: 5905378203525

Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm 120° IP65 LITE



LITE FOTON LED-lijnlamp met een vermogen van 30W is een geavanceerde industriële verlichting die hoge kwaliteit prestaties en energie-efficiëntie combineert. Het wordt gekenmerkt door een indrukwekkende lichtstroom van 3000 lumen en een lichte kleur van 4000 K. Het solide ontwerp met gegoten aluminium en gehard glas biedt weerstand tegen atmosferische omstandigheden en IP65-afdichtingsklasse garandeert een effectieve bescherming tegen vocht en stof.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | E |
| Garantie | 3 |
| Stroom | • 30 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 05 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 100 |
| Totale lichtstroom | 3000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| ULOR | 0 % |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Montage type | Opbouw |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 45 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 18000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 149 mm |
| Breedte | 136 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Weegschaal | 0,335 kg |
| Materiaal (behuizing) | Gegoten aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Gehard glas |


LED line LITE

Symbol: 203525


EAN: 5905378203525

Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm 120° IP65 LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 139 mm |
| Hoogte | 173 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Weegschaal | 0,39 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------------------|
| Hoeveelheid | 20 |
| Breedte | 318 mm |
| Hoogte | 225 mm |
| Lengte | 329 mm |
| Volume | 0,023 m ³ |
| Weegschaal | 8,15 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 1000 |
| Hoogte | 1,8 m |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 50 |
| Weegschaal | 440 kg |

LED line LITE

Symbol: 203525

EAN: 5905378203525

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm
120° IP65 LITE**

Voorbeeldimplementatie