

LED line LITE

Symbool: 203549

EAN: 5905378203549

## Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm 120° IP65 LITE



LITE FOTON LED-lijn is een perfecte oplossing voor buiten- en binnerverlichting. Het zendt een lichtstroom van 5000 lumen uit bij een kleurtemperatuur van 4000K, wat neutraal wit licht geeft. De hoek van het licht bereikt 120°, wat een gelijkmatige lichtverdeling op een groot oppervlak mogelijk maakt. De ingebouwde aluminium gegoten behuizing en geharde glazen lens garanderen een hoge duurzaamheid.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	0 %

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	75
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	191 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	34 mm
Weegschaal	0,53 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203549


EAN: 5905378203549

## Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm 120° IP65 LITE

### Technisch tekenen






### Lichtverdeling



### Extra productfoto's



### Logistieke gegevens



#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	191 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	32 mm
Weegschaal	0,65 kg

#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	278 mm
Hoogte	191 mm
Lengte	417 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	7,6 kg

#### Europallet

Hoeveelheid	768
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	64
Weegschaal	520 kg

---

LED line LITE

Symbool: 203549

EAN: 5905378203549

**Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm  
120° IP65 LITE**

---

Voorbeeldimplementatie