


LED line PRIME

Symbool: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

LINKER 40W 4000K 6000lm 150lm/W
220-240V IP65 120cm zwarte
noodmodule 3H AT PRIME



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	<ul style="list-style-type: none">40 W
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	6000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	3 %
Noodmoduletest	Autotest

Parameter	Waarde
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1191 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,55 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	<ul style="list-style-type: none">JA

LED line PRIME

Symbool: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

LINKER 40W 4000K 6000lm 150lm/W
220-240V IP65 120cm zwarte
noodmodule 3H AT PRIME




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1120 mm
Weegschaal	1,64 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	15
Breedte	355 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1238 mm
Volume	0,104
Weegschaal	30,4 kg

Europallet

Hoeveelheid	180
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	390 kg

LED line PRIME

Symbool: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

LINKER 40W 4000K 6000lm 150lm/W
220-240V IP65 120cm zwarte
noodmodule 3H AT PRIME

Voorbeeldimplementatie