


LED line LITE

Symbool: 203891-II

EAN: 5905378218246

Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 120cm grijs ABS/PS LITE

VanTA 2x120cm LED luchtdichte behuizing, gemaakt van polystyreen en ABS, wordt gekenmerkt door hoge duurzaamheid en weerstand tegen schade. Aangedreven door 220-240 V wisselspanning, biedt het een maximaal lampvermogen van 36 W. De afmetingen zijn 1270 mm lang, 110 mm breed en 60 mm hoog. Met behulp van het G13 stopcontact kunt u gemakkelijke uitwisseling van lichtbronnen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Maximaal lampvermogen in het armatuur	36 W
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-10÷40

Parameter	Waarde
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	1290 mm
Breedte	91 mm
Hoogte	63 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	26 mm
Weegschaal	0,66 kg
Materiaal (behuizing)	ABS
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen

LED line LITE


Symbol: 203891-II

EAN: 5905378218246

Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED

IP65 120cm grijs ABS/PS LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	1270 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	0,88 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	230 mm
Hoogte	295 mm
Lengte	1305 mm
Volume	0,097 m3
Weegschaal	10,5 kg



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	36
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	160 kg

LED line LITE

Symbol: 203891-II

EAN: 5905378218246

Hermetische armatuur VANTA 2xT8 LED  
IP65 120cm grijs ABS/PS LITE

Voorbeeldimplementatie