

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

**Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm wit Oppervlak/Inbouw
LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM met afmetingen 595x595 mm is een innovatieve LED-armatuur van het merk LED line LITE, die zich onderscheidt door hoge kwaliteit van afwerking en efficiëntie. Door het gebruik van SMD LED's biedt het uitstekende lichtopbrengst van 100 lm/W en een stabiele lichtstroom van 4000 lm. De behuizing maakt een gemakkelijke installatie mogelijk, zowel opbouw als inbouw in Armstrong-plafonds.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	≥0.95
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	38 mm
Weegschaal	1,23 kg
Materiaal (behuizing)	Metaal
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 203921


EAN: 5905378203921

**Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm wit Oppervlak/Inbouw
LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	600 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	610 mm
Weegschaal	1,5 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	300 mm
Hoogte	625 mm
Lengte	625 mm
Volume	0,117 m3
Weegschaal	9,2 kg



Europallet

Hoeveelheid	72
Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	140 kg

LED line LITE

Symbool: 203921

EAN: 5905378203921

**Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm wit Oppervlak/Inbouw
LITE**

Voorbeeldimplementatie