

LED line PRIME

Symbol: 204522-010V

EAN: 5905378220591

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm wit UGR<19 PRIME 0-10V**



LED paneel PRIME Backlit met een vermogen van 34W en een kleurtemperatuur van 4000K is een uitstekende oplossing voor veeleisende toepassingen. Met een lichtstroom van 4760 lumen biedt het efficiënte en energiezuinige verlichting, met een rendement van 140 lm/W. Dankzij de lage verblindingsindex UGR<19 en de hoge kwaliteit van de afwerking met aluminium en polystyreen, onderscheidt dit product zich door duurzaamheid en gebruiksgemak. LIFUD voeding met 0-10V regeling.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 34 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	0-10
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	64
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	30
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen

LED line PRIME

Symbol: 204522-010V

EAN: 5905378220591


**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm wit UGR<19 PRIME 0-10V**

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	630 mm
Weegschaal	1,9 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	200 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	645 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	12,5 kg
Reacties	



Europallet

Hoogte	1320 mm
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	150 kg

LED line PRIME

Symbool: 204522-010V

EAN: 5905378220591

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm wit UGR<19 PRIME 0-10V**

Voorbeeldimplementatie