

LED line PRIME

Symbool: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm wit UGR<19 PRIME DALI



Het PRIME LED-lijnpaneel met achtergrondverlichting met 34W en 4000K kleurtemperatuur is een perfecte oplossing voor veeleisende toepassingen. Door een lichtstroom van 4.760 lumens te genereren, zorgt het voor een efficiënte en energie-efficiënte verlichting met een capaciteit van 140 lm/W. Dankzij de lage helderheidsindex UGR<19 en de hoge kwaliteit van aluminium en polystyreen onderscheidt dit product zich door duurzaamheid en gebruikscomfort.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 34 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali

CE	PZH PRODUKT Z ATTESTEN B.BK.60112.0426.20
Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	64
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	3,0 cm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20

62x62cm wit UGR<19 PRIME DALI




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	630 mm
Weegschaal	1,9 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	200 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	645 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	12,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1320 mm
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME DALI

Voorbeeldimplementatie