

LED line LITE

Symbool: 207462

EAN: 5905378207462

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE
3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W 6000-
12000lm IP65 zwart LITE**



De PARKLITE parkarmatuur met een vermogen van 50-100W, gekenmerkt door een lichtstroom van 6000 tot 12000 lumen, biedt een lichtopbrengst van 120 lm/W. Gemaakt van duurzaam aluminium en uitgerust met gehard glas, met een hoge beschermingsgraad IP65 en een IK08-impactbestendigheid. Werkt op een spanning van 220-240 V AC. Biedt verschillende kleurtemperaturen: 3000 K, 4000 K en 6000 K. Heeft een hoge vermogensfactor PF van 0,9 en een lage flikkering (PstLM <1).



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> • 50 W • 80 W • 100 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 6500 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	6000-12000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	2,3%

Parameter	Waarde
Kabellengte	400 mm
Montage type	Verlichtingspaal
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	100
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	384
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	382 mm
Hoogte	117 mm
Diameter van de fitting	382 mm
Weegschaal	2,2 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 207462


EAN: 5905378207462

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE
3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W 6000-
12000lm IP65 zwart LITE**


Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	420 mm
Hoogte	135 mm
Lengte	425 mm
Weegschaal	2,25 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	4
Breedte	445 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	550 mm
Volume	0,105 m ³
Weegschaal	9,3 kg

Europallet

Hoogte	1780 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	74,4 kg

LED line LITE

Symbol: 207462

EAN: 5905378207462

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE
3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W 6000-
12000lm IP65 zwart LITE**

Voorbeeldimplementatie

