

LED line PRIME

Symbool: 209688

EAN: 5905378209688

LED-lamp E14 3000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime



De LED-lamp E14 9W van de PRIME LED-lijnserie is een uniek 9W-product dat een lichtstroom van 1170 lm genereert. Dankzij de kleur van het licht biedt 3000 K een aangenaam warm licht perfect voor interieurs. Het wordt gekenmerkt door energie-efficiëntieklasse E en de mogelijkheid van dimmen, wat flexibiliteit biedt bij het creëren van de atmosfeer. Aangedreven door een spanning van 170 tot 250 V AC, heeft het een lange levensduur van maximaal 30.000 uur in intensieve werking.



5  
WARRANTY

IP  
20

170-250V  
AC

100-277V  
AC

ON/OFF  
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 9 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	1170 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 209688

EAN: 5905378209688

LED-lamp E14 3000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime


Technisch tekenen



Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	64 mm
Hoogte	127 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,06 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	500 mm
Volume	0,034 m3
Weegschaal	7 kg



Europallet

Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 209688

EAN: 5905378209688

**LED-lamp E14 3000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime**

## Voorbeeldimplementatie