

LED line PRIME

Symbool: 210493

EAN: 5905378210493

Spoorlicht LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° zwart PRIME



LUMICAANTO 6-20W CCT 36/60° in zwart, is een moderne LED-lijn PRIME verlichting instelling. Het maakt gebruik van innovatieve COB-Bridgelux diodes, gekenmerkt door hoge lichtprestaties tot 110 lm/W en variabele kleurtemperatuur: 3000 K, 4000 K en 6000 K. De armatuur biedt een uitstekende kleurweergave ($Ra \geq 90$) en een lage flikkeringsfactor. Met IP20 en IK06 certificeringen, biedt het betrouwbaarheid onder verschillende omstandigheden en heeft een houdbaarheid van maar liefst 50.000 uur.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
20

IK
06

PF
0,9

220-
240V
AC

CE

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|--|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | E |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | <ul style="list-style-type: none">6-20 W |
| Spanning | <ul style="list-style-type: none">220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | <ul style="list-style-type: none">3000 K4000 K6000 K |
| Lichte kleur | CCT |
| Kleurweergave-index Ra | 90 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| IK-beschermingsklasse | 06 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 100 |
| Totale lichtstroom | 600-2000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|---------------------|
| MacAdam's stappen | ≤3 |
| Montage type | 3-circuit busbar |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 60/36 |
| Diodetype | COB-Bridgelux |
| Aantal diodes | 1 |
| Vermogensfactor PF | ≥0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 25000 |
| Bedrijfstemperatuur | 5÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Lengte | 178 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| Diameter van de fitting | 100 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Weegschaal | 0,69 kg |
| Materiaal (behuizing) | Aluminium |

LED line PRIME

Symbool: 210493

EAN: 5905378210493

Duurzaamheidsfactor

0,9


LED line PRIME

Symbol: 210493

EAN: 5905378210493

Spoorlicht LUMICANTO 6-20W CCT
36/60° zwart PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 186 mm |
| Weegschaal | 0,78 kg |



Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 20 |
| Breedte | 385 mm |
| Hoogte | 365 mm |
| Lengte | 565 mm |
| Volume | 0,079 m3 |
| Weegschaal | 16,8 kg |



Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 320 |
| Hoogte | 1,90 m |
| Hoeveelheid in laag | 120 |
| Aantal lagen | 3 |
| Hoeveelheid: Europallet | 16 |
| Weegschaal | 327 kg |

LED line PRIME

Symbol: 210493

EAN: 5905378210493

Spoorlicht LUMICANTO 6-20W CCT
36/60° zwart PRIME

Voorbeeldimplementatie