

LEDline

PRIME

CAMINO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PL · EN · DE · ES · FR · SK · CZ · LT · LV · HU · UA · NL · SI · DK · EE · NO · FI

PT · RO · IT · BG · HR · GR · SE

PL

1. ZANIM ROZPOCZNIESZ

Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Zachowaj instrukcję.

2. OSTRZEŻENIE! Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.

3. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Produkt musi być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodów, należy wymienić kabel zasilający, lub wyłączyć wyrób z eksploatacji i przekazać ją do utylizacji. Wymianę przewodów powinien wykonać serwis producenta.

4. Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana.

5. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.

6. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła!

7. "I klasa ochrony przeciwporażeniowejOchrona zapewniona przez podłączenie przewodu ochronnego (PE/PEN) do zacisku ochronnego. Chroni przed dotykkiem pośrednim poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami elektrycznymi."

8. Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 1m.

9. Żywotność źródła światła zależy od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -20°C do +40°C.

10. Do stosowania wewnqtr lub na zewnqtrz pomieszczeń.

11. Wyłącz produkt z eksploatacji w przypadku uszkodzenie osłony produktu

12. Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia.

13. Produkt spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (EU)

14. Produkt spełnia wymagania przepisów w Wielkiej Brytanii (UK)

15. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt ten podlega selektywnej zbiórce odpadów. Prawidłowe pozbywanie się zużytego sprzętu umożliwia ponowne wykorzystanie surowców i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Prosimy o oddanie urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktowanie się z lokalnym punktem recyklingu w celu uzyskania dalszych informacji. Dbając o środowisko, przyczyniasz się do ochrony naszej planety!

16. Wyrób dostarczony bez listwy zaciskowej.

17. Produkty o nr. 203105, 203112 zawierają źródło światła o klasie efektywności energetyczne C. Produkty o nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 zawierają źródło światła o klasie efektywności energetyczne D.

18. Ostrzeżenie: Uwaga na gorące zarówno źródła światła podczas pracy nagrzewają się do wysokich temperatur, co może powodować ryzyko poparzenia, szczególnie bezpośrednio po wyłączeniu. Wymianę źródła światła należy przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu i po całkowitym ostygnięciu wyrobu. Prosimy o zachowanie ostrożności, aby uniknąć wypadków.

19. Źródło światła jak i osprzęt sterujący jest wymienne i może wymienić je tylko profesjonalista. W przypadku uszkodzenia zgłoś produkt do lokalnego sprzedawcy lub do producenta w celu wymiany uszkodzonego podzespołu.

SPECYFIKACJA:

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203105	216792	203112	203129
KOLOR	szary	szary	szary	szary
ZAKRES NAPIĘCIA	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOC	50W	70W	100W	150W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA BARWOWA	4000K	4000K	4000K	4000K
CAŁKOWITY STRUMIEŃ ŚWIĘTLNY	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
WYDAJNOŚĆ ŚWIĘTLNA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
OKRES TRWAŁOŚCI L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STOPIEN OCHRONY (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
KLASA OCHRONY	I	I	I	I
WYMIARY(mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203136	206564	206571
KOLOR	szary	szary	szary
ZAKRES NAPIĘCIA	220-240~	220-240~	220-240~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOC	200W	50W	100W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA BARWOWA	4000K	3000K	3000K
CAŁKOWITY STRUMIEŃ ŚWIĘTLNY	28000lm	6500lm	13000lm
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
WYDAJNOŚĆ ŚWIĘTLNA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
OKRES TRWAŁOŚCI L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP66	IP66	IP66
STOPIEN OCHRONY (IK)	IK08	IK08	IK08
KLASA OCHRONY	I	I	I
WYMIARY(mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

UWAGI!

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub innymi szkodami. LEDIN Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ignorowania zaleceń. Aktualna wersja instrukcji dostępna na [www.ledline.pl](#).
Podmiot odpowiedzialny : LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul.Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polska, tel.+48 297 647 700 e-mail: [kontakt@ledline.pl](#)

EN

1. BEFORE YOU BEGIN

Read all instructions carefully. Keep the instructions.

2. WARNING! Use the product according to the manufacturer's recommendations. If you have any questions, contact the manufacturer.

3. RISK OF ELECTRIC SHOCK! The product must be connected to the mains in accordance with the recommendations on the product label. In the event of damage to the insulation of the wires, replace the power cord or take the product out of service and dispose of it. The replacement of wires should be performed by the manufacturer's service.

4. Grounding and connections of the entire system should be made in accordance with the local electrical codes of the country in which the luminaire is installed.

5. RISK OF ELECTRIC SHOCK! Disconnect the power supply before inspection, installation or replacement.

6. Do not stare at the operating light source!

7. "Class I protection against electric shockProtection provided by connecting the protective conductor (PE/PEN) to the protective terminal. Protects against indirect contact by automatic disconnection of the power supply. The installation must comply with local electrical regulations."

8. Minimum distance from illuminated objects: 1m.

9. The service life of the light source depends on the operating temperature of the luminaire, which should be between -20°C and +40°C.

10. For indoor or outdoor use.

11. Disconnect the product from use if the product cover is damaged

12. The product does not work with lighting dimmers.

13. The product meets the requirements of European Union (EU) Directives

14. The product meets the requirements of regulations in Great Britain (UK)

15. The crossed-out waste bin symbol indicates that the product should not be disposed of with municipal waste. In accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product is subject to selective waste collection. Correct disposal of used equipment enables the reuse of raw materials and minimises the negative impact on the natural environment. Please return the device to the appropriate collection point or contact your local recycling point for further information. By caring for the environment, you contribute to the protection of our planet!

16. Product supplied without a terminal block.

17. Products no. 203105, 203112 contain a light source with energy efficiency class C. Products no. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 contain a light source with energy efficiency class D.

18. Warning: Be careful with hot bulbsLight sources heat up to high temperatures during operation, which can cause a risk of burns, especially immediately after switching off. The light source should only be replaced when the power supply is disconnected and the product has cooled down completely. Please be careful to avoid accidents.

19. The light source and control gear are replaceable and can only be replaced by a professional. In the event of damage, report the product to your local dealer or the manufacturer to replace the damaged component.

SPECIFICATION:

PRODUCT SYMBOL - MODEL	203105	216792	203112	203129
COLOUR	gray	gray	gray	gray
VOLTAGE RANGE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	50W	70W	100W	150W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
COLOUR TEMPERATURE	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTAL LUMINOUS FLUX	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
LIGHT BEAM ANGLE	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LUMINOUS EFFICIENCY	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
LIFETIME L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
INTELLIGENCE CLASS (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
PROTECTION CLASS (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
PROTECTION CLASS	I	I	I	I
DIMENSIONS (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUCT SYMBOL - MODEL	203136	206564	206571
COLOUR	gray	gray	gray
VOLTAGE RANGE	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	200W	50W	100W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
COLOUR TEMPERATURE	4000K	3000K	3000K
TOTAL LUMINOUS FLUX	28000lm	6500lm	13000lm
LIGHT BEAM ANGLE	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LUMINOUS EFFICIENCY	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
LIFETIME L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
INTELLIGENCE CLASS (IP)	IP66	IP66	IP66
PROTECTION CLASS (IK)	IK08	IK08	IK08
PROTECTION CLASS	I	I	I
DIMENSIONS (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

COMMENTS!

Failure to follow the instructions may result in fire, electric shock or other damage. LEDIN Group sp. z o.o. is not responsible for the consequences of ignoring the recommendations. The current version of the instructions is available at [www.ledline.pl](#).
Responsible entity: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul.Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Poland, tel.+48 297 647 700 e-mail: [kontakt@ledline.pl](#)

DE

1. BEVOR SIE BEGINNEN

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

2. WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

3. STROMSCHLAGEGEFAHR! Das Produkt muss gemäß den Empfehlungen auf dem Produktetikett an das Stromnetz angeschlossen werden. Bei einer Beschädigung der Aderisolierung muss das Netzkabel ausgetauscht oder das Produkt außer Betrieb genommen und entsorgt werden. Der Austausch der Kabel sollte durch den Service des Herstellers erfolgen.

4. Die Erdung und Anschlüsse des gesamten Systems müssen gemäß den örtlichen Elektrovorschriften des Landes erfolgen, in dem die Leuchte installiert wird.

5. STROMSCHLAGEGEFAHR! Trennen Sie die Stromversorgung vor der Inspektion, Installation oder dem Austausch.

6. Starren Sie nicht in eine funktionierende Lichtquelle!

7. „Schutzklasse I gegen elektrischen Schlag. Schutz durch Anschluss des Schutzleiters (PE/PEN) an die Schutzklemme. Schützt vor indirektem Kontakt durch automatische Trennung der Stromzufuhr. Die Installation muss den örtlichen elektrischen Vorschriften entsprechen.“

8. Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 1m.

9. Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -20°C und +40°C liegen sollte.

10. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

11. Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn die Produktabdeckung beschädigt ist.

12. Das Produkt ist nicht mit Lichtdimmern kompatibel.

13. Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union (EU)

14. Das Produkt entspricht den Anforderungen der Vorschriften in Großbritannien (UK)

15. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt dieses Produkt der selektiven Müllsamm lung. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten ermöglicht die Wiederverwendung von Rohstoffen und minimiert negative Auswirkungen auf die natürliche Umwelt. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät bei einer entsprechenden Sammelstelle oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Recyclingstelle. Indem Sie auf die Umwelt achten, tragen Sie zum Schutz unseres Planeten bei!

16. Produkt wird ohne Klemmleiste geliefert.

17. Produkte Nr. 203105, 203112 enthalten ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C. Artikel-Nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 enthalten ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D.

18. Warnung: Vorsicht vor heißen Leuchtmitteln! Lichtquellen werden während des Betriebs sehr heiß, wodurch insbesondere unmittelbar nach dem Ausschalten Verbrennungsgefahr besteht. Der Austausch der Lichtquelle sollte nur erfolgen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist und das Produkt vollständig abgekühlt ist. Bitte seien Sie vorsichtig, um Unfälle zu vermeiden.

19. Die Lichtquelle und das Steuergerät sind austauschbar und können nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Im Schadensfall melden Sie das Produkt Ihrem Händler vor Ort oder dem Hersteller, um das beschädigte Bauteil austauschen zu lassen.

SPEZIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203105	216792	203112	203129
FARBE	grau	grau	grau	grau
SPANNUNGSBEREICH	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENZ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
LEISTUNG	50W	70W	100W	150W
LEISTUNGSFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
FARBTEMPERATUR	4000K	4000K	4000K	4000K
GESAMTLICHTSTROM	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
Lichtstrahlwinkel	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LICHTEFFIZIENZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HALTBARKEIT L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
DICHTIGKEITSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
SCHUTZGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
SCHUTZKLASSE	I	I	I	I
ABMESSUNGEN (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203136	206564	206571
FARBE	grau	grau	grau
SPANNUNGSBEREICH	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENZ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
LEISTUNG	200W	50W	100W
LEISTUNGSFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
FARBTEMPERATUR	4000K	3000K	3000K
GESAMTLICHTSTROM	28000lm	6500lm	13000lm
Lichtstrahlwinkel	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LICHTEFFIZIENZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HALTBARKEIT L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
DICHTIGKEITSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66
SCHUTZGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08
SCHUTZKLASSE	I	I	I
ABMESSUNGEN (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTARE!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Schäden führen. LEDIN Group sp. z o.o. ist nicht für die Folgen verantwortlich, die sich aus der Missachtung der Empfehlungen ergeben. Die aktuelle Version des Handbuchs ist unter www.ledline.pl verfügbar.

Verantwortliche Stelle: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polen, Tel. +48 297 647 700, E-Mail: kontakt@ledline.pl

ES

1. ANTES DE EMPEZAR

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente. Conserve estas instrucciones.
- ¡ADVERTENCIA! Utilice el producto según las recomendaciones del fabricante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.
- ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! El producto debe conectarse a la red eléctrica de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta del producto. Si el aislamiento del cable está dañado, se debe reemplazar el cable de alimentación o se debe retirar el producto de servicio y desecharlo. La sustitución de los cables deberá ser realizada por el servicio del fabricante.
- La conexión a tierra y las conexiones de todo el sistema deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales del país donde esté instalada la luminaria.
- ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte la energía antes de realizar inspección, instalación o reemplazo.
- ¡No mire fijamente una fuente de luz que esté funcionando!
- Protección de clase I contra descargas eléctricas. Protección proporcionada mediante la conexión del conductor de protección (PE/PEN) al terminal de protección. Protección contra contacto indirecto mediante desconexión automática de la alimentación. La instalación debe cumplir con la normativa eléctrica local.
- Distancia mínima a objetos iluminados: 1m.
- La vida útil de la fuente de luz depende de la temperatura de funcionamiento de la luminaria, que debe estar entre -20°C y +40°C.
- Para uso interior o exterior.
- Retire el producto de servicio si la cubierta del producto está dañada.
- El producto no es compatible con reguladores de iluminación.
- El producto cumple con los requisitos de las Directivas de la Unión Europea (UE).
- El producto cumple con los requisitos de la normativa de Gran Bretaña (Reino Unido).
- El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que el producto no debe desecharse con la basura municipal. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto está sujeto a recogida selectiva de residuos. La eliminación correcta de los equipos usados permite la reutilización de materias primas y minimiza el impacto negativo sobre el medio ambiente natural. Deseche su dispositivo en un punto de recolección adecuado o comuníquese con su punto de reciclaje local para obtener más información. ¡Cuidando el medio ambiente contribuyes a proteger nuestro planeta!
- Producto suministrado sin regleta de bornes.
- Núm. de productos 203105, 203112 contienen una fuente de luz con clase de eficiencia energética C. Productos n.º 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 contienen una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.
- Advertencia: Tenga cuidado con las bombillas calientes. Las fuentes de luz se calientan mucho durante el funcionamiento, lo que puede provocar riesgo de quemaduras, especialmente inmediatamente después de apagarlas. La fuente de luz solo debe reemplazarse cuando la fuente de alimentación esté desconecta-da y el producto se haya enfriado por completo. Por favor tenga cuidado para evitar accidentes.
- La fuente de luz y el equipo de control son reemplazables y solo pueden ser reemplazados por un profesional. En caso de daño, informe el producto a su distribuidor local o al fabricante para reemplazar el componente dañado.

ESPECIFICACIÓN:

SÍMBOLO DEL PRODUCTO - MODELO	203105	216792	203112	203129
COLOR	gris	gris	gris	gris
RANGO DE VOLTAJE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FRECUENCIA	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
FUERZA	50W	70W	100W	150W
FACTOR DE POTENCIA (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE COLOR	4000K	4000K	4000K	4000K
FLUJO LUMINOSO TOTAL	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIENCIA DE LUZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
VIDA ÚTIL L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CLASE DE ESTANQUEIDAD (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
GRADO DE PROTECCIÓN (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
CLASE DE PROTECCIÓN	I	I	I	I
DIMENSIONES (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SÍMBOLO DEL PRODUCTO - MODELO	203136	206564	206571
COLOR	gris	gris	gris
RANGO DE VOLTAJE	220-240~	220-240~	220-240~
FRECUENCIA	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
FUERZA	200W	50W	100W
FACTOR DE POTENCIA (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE COLOR	4000K	3000K	3000K
FLUJO LUMINOSO TOTAL	28000lm	6500lm	13000lm
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIENCIA DE LUZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
VIDA ÚTIL L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CLASE DE ESTANQUEIDAD (IP)	IP66	IP66	IP66
GRADO DE PROTECCIÓN (IK)	IK08	IK08	IK08
CLASE DE PROTECCIÓN	I	I	I
DIMENSIONES (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

¡COMENTARIOS!

El no seguir las instrucciones puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros daños. LEDIN Group sp. z o.o. no se hace responsable de las consecuencias de ignorar las recomendaciones. La versión actual del manual está disponible en www.ledline.pl.

Entidad responsable: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polonia, tel. +48 297 647 700, correo electrónico: kontakt@ledline.pl

FR

1. AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement toutes les instructions. Conservez ces instructions.

2. AVERTISSEMENT ! Utilisez le produit selon les recommandations du fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

3. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Le produit doit être branché au secteur conformément aux recommandations figurant sur l'étiquette du produit. Si l'isolation du fil est endommagée, le câble d'alimentation doit être remplacé ou le produit doit être mis hors service et éliminé. Le remplacement des câbles doit être effectué par le service du fabricant.

4. La mise à la terre et les connexions de l'ensemble du système doivent être effectuées conformément aux codes électriques locaux du pays où le luminaire est installé.

5. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Débranchez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le remplacement.

6. Ne fixez pas une source lumineuse en fonctionnement !

7. Protection de classe I contre les chocs électriques. Protection assurée par le raccordement du conducteur de protection (PE/PEN) à la borne de protection. Protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation électrique. L'installation doit être conforme à la réglementation électrique locale.

8. Distance minimale des objets éclairés : 1 m.

9. La durée de vie de la source lumineuse dépend de la température de fonctionnement du luminaire, qui doit être comprise entre -20°C et +40°C.

10. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.

11. Retirez le produit du service si le couvercle du produit est endommagé.

12. Le produit n'est pas compatible avec les variateurs d'éclairage.

13. Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne (UE)

14. Le produit est conforme aux exigences de la réglementation en vigueur en Grande-Bretagne (UK).

15. Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux. Conformément à la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit est soumis à la collecte sélective des déchets. L'élimination correcte des équipements usagés permet la réutilisation des matières premières et minimise l'impact négatif sur l'environnement naturel. Veuillez jeter votre appareil dans un point de collecte approprié ou contacter votre point de recyclage local pour plus d'informations. En prenant soin de l'environnement, vous contribuez à protéger notre planète !

16. Produit fourni sans bornier.

17. Numéro de produit Les produits 203105 et 203112 contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C. Produits n° 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

18. Avertissement : Attention aux ampoules chaudes!Les sources lumineuses deviennent très chaudes pendant le fonctionnement, ce qui peut entraîner un risque de brûlure, en particulier immédiatement après l'extinction. La source lumineuse ne doit être remplacée que lorsque l'alimentation électrique est débranchée et que le produit est complètement refroidi. Soyez prudent pour éviter les accidents.

19. La source lumineuse et l'appareillage de commande sont remplaçables et ne peuvent être remplacés que par un professionnel. En cas de dommage, signalez le produit à votre revendeur local ou au fabricant pour le remplacement du composant endommagé.

SPÉCIFICATION:

SYMBOLE DU PRODUIT - MODÈLE	203105	216792	203112	203129
COULEUR	gris	gris	gris	gris
PLAGE DE TENSION	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FRÉQUENCE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POUVOIR	50W	70W	100W	150W
FACTEUR DE PUISSANCE (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K	4000K	4000K	4000K
FLUX LUMINEUX TOTAL	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ANGLE DU FAISCEAU LUMINEUX	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURÉE DE CONSERVATION L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
DEGRÉ DE PROTECTION (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
CLASSE DE PROTECTION	I	I	I	I
DIMENSIONS (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SYMBOLE DU PRODUIT - MODÈLE	203136	206564	206571
COULEUR	gris	gris	gris
PLAGE DE TENSION	220-240~	220-240~	220-240~
FRÉQUENCE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POUVOIR	200W	50W	100W
FACTEUR DE PUISSANCE (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K	3000K	3000K
FLUX LUMINEUX TOTAL	28000lm	6500lm	13000lm
ANGLE DU FAISCEAU LUMINEUX	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFFICACITÉ LUMINEUSE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURÉE DE CONSERVATION L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ (IP)	IP66	IP66	IP66
Degré DE PROTECTION (IK)	IK08	IK08	IK08
CLASSE DE PROTECTION	I	I	I
DIMENSIONS (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

COMMENTAIRES!

Le non-respect des instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dommages. Groupe LEDIN sp. z o.o. n'est pas responsable des conséquences du non-respect des recommandations. La version actuelle du manuel est disponible sur www.ledline.pl. Responsable : LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Pologne, tél. : +48 297 647 700, e-mail : kontakt@ledline.pl.

SK

- SKŔOR AKO ZAČNETE
Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si tieto pokyny.
- UPOZORNENIE! Výrobok používajte podľa odporúčaní výrobcu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte výrobcu.
- RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Výrobok musí byť pripojený k elektrickej sieti v súlade s odporúčaniami na štítku výrobku. Ak je poškodená izolácia vodiča, je potrebné vymeniť napájací kábel alebo výrobok vyradiť z prevádzky a zlikvidovať. Výmenu káblov by mal vykonať servis výrobcu.
- Uzemnenie a pripojenia celého systému by mali byť vykonané v súlade s miestnymi elektrickými predpismi krajiny, kde je svetidlo inštalované.
- RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Pred kontrolou, inštaláciou alebo výmenou odpojte napájanie.
- Nepozerajte sa do fungujúceho zdroja svetla!
- "Ochrana I. triedy pred úrazom elektrickým prúdomOchrana zabezpečená pripojením ochranného vodiča (PE/PEN) na ochrannú svorku. Chráni pred nepriamym dotykom automatickým odpojením napájania. Inštalácia musí zodpovedať miestnym elektrotechnickým predpisom."
- Minimálna vzdialenosť od osvetlených predmetov: 1m.
- Životnosť svetelného zdroja závisí od prevádzkovej teploty svetidla, ktorá by mala byť medzi -20°C a +40°C.
- Na vnútorné alebo vonkajšie použitie.
- Vyradte produkt z prevádzky, ak je poškodený kryt produktu.
- Výrobok nie je kompatibilný so stmievačmi osvetlenia.
- Výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc Európskej únie (EÚ).
- Výrobok je v súlade s požiadavkami predpisov vo Veľkej Británii (UK)
- Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať s komunálnym odpadom. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) podlieha tento výrobok selektívnemu zberu odpadu. Správna likvidácia použitých zariadení umožňuje opätovné využitie surovín a minimalizuje negatívny dopad na životné prostredie. Zlikvidujte svoje zariadenie na príslušnom zbernom mieste alebo sa obráťte na miestne recyklačné miesto pre ďalšie informácie. Starostlivosťou o životné prostredie prispievate k ochrane našej planéty!
- Výrobok sa dodáva bez svorkovnice.
- Výrobky č. 203105, 203112 obsahujú svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti C. Produkty č. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.
- Upozornenie: Pozor na horúce žiarovky Svetelné zdroje sa počas prevádzky veľmi zahrievajú, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo popálenia, najmä bezprostredne po vypnutí. Svetelný zdroj by sa mal vymieňať len vtedy, keď je odpojené napájanie a produkt úplne vychladl. Buďte opatrní, aby ste sa vyhlíli nehodám.
- Svetelný zdroj a predradník sú vymeniteľné a môže ich vymeniť iba odborník. V prípade poškodenia nahlaste výrobok miestnemu predajcovi alebo výrobcovi, aby poškodený komponent vymenil.

ŠPECIFIKÁCIA:

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203105	216792	203112	203129
FARBA	sivá	sivá	sivá	sivá
ROZSAH NAPÄTIA	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	50W	70W	100W	150W
ÚČINNÍK (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEPLOTA FARBY	4000K	4000K	4000K	4000K
CELKOVÝ SVETELNÝ TOK	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
UHOL SVETLA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ŽIVOTNOSŤ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TRIEDA TESNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STUPEN OCHRANY (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
TRIEDA OCHRANY	I	I	I	I
ROZMERY (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203136	206564	206571
FARBA	sivá	sivá	sivá
ROZSAH NAPÄTIA	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	200W	50W	100W
ÚČINNÍK (PF)	0,9	0,9	0,9
TEPLOTA FARBY	4000K	3000K	3000K
CELKOVÝ SVETELNÝ TOK	28000lm	6500lm	13000lm
UHOL SVETLA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVETELNÁ ÚČINNOSŤ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ŽIVOTNOSŤ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TRIEDA TESNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66
STUPEN OCHRANY (IK)	IK08	IK08	IK08
TRIEDA OCHRANY	I	I	I
ROZMERY (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMENTÁRE!

Nedodržanie pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu. Spoločnosť LEDIN Group sp. ne zodpovedá za následky ignorovania odporúčaní. Aktuálna verzia príručky je dostupná na www.ledline.pl. Zodpovedný subjekt: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Poľsko, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

CZ

- NEŽ ZAČNETE
Pečlivě si přečtete všechny pokyny. Uschovajte si tyto pokyny.
- VAROVÁNÍ! Výrobek používejte podle doporučení výrobce. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte výrobce.
- NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Výrobek musí být připojen k elektrické síti v souladu s doporučeními na štítku výrobku. Pokud je poškozena izolace vodičů, je nutné vyměnit napájecí kabel nebo výrobek vyřadit z provozu a zlikvidovat. Výměnu kabelů by měl provádět servis výrobce.
- Uzemnění a připojení celého systému by mělo být provedeno v souladu s místními elektrotechnickými předpisy země, kde je světlo instalováno.
- NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před kontrolou, instalací nebo výměnou odpojte napájení.
- Nedívejte se do fungujícího zdroje světla!
- "Ochrana I. třídy před úrazem elektrickým proudemOchrana zajištěna připojením ochranného vodiče (PE/PEN) k ochranné svorce. Chrání před nepřímým dotykem automatickým odpojením napájení. Instalace musí odpovídat místním elektrotechnickým předpisům."
- Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů: 1m.
- Životnost světelného zdroje závisí na provozní teplotě světidla, která by se měla pohybovat mezi -20°C a +40°C.
- Pro vnitřní nebo venkovní použití.
- Vyřadte produkt z provozu, pokud je kryt produktu poškozen.
- Výrobek není kompatibilní se stmívači osvětlení.
- Výrobek vyhovuje požadavkům směrníc Evropské unie (EU).
- Výrobek vyhovuje požadavkům předpisů ve Velké Británii (UK)
- Symbol přečiřkrnutého kontejneru znamená, že produkt by neměl být likvidován s komunálním odpadem. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařizeních (WEEE) podléhá tento výrobek tříděnému sběru odpadu. Správná likvidace použitého zařízení umožňuje opětovné využití surovin a minimalizuje negativní dopady na přírodní prostředí. Zlikvidujte prosím své zařízení na příslušném sběrném místě nebo se obraťte na místní recyklační místo pro další informace. Péči o životní prostředí přispíváte k ochraně naší planety!
- Výrobek je dodáván bez svorkovnice.
- Produkty č. 203105, 203112 obsahují světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C. Č. výrobku. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 obsahují světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.
- Varování: Pozor na horké žárovky Světelné zdroje se během provozu velmi zahřívají, což může způsobit nebezpečí popálení, zejména bezprostředně po vypnutí. Světelný zdroj by měl být vyměněn pouze v případě, že je odpojeno napájení a produkt zcela vychladl. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli nehodám.
- Světelný zdroj a ovládací zařízení jsou vyměnitelné a může je vyměnit pouze odborník. V případě poškození nahlaste výrobek místnímu prodejci nebo výrobcí za účelem výměny poškozené součásti.

SPECIFIKACE:

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203105	216792	203112	203129
BARVA	šedá	šedá	šedá	šedá
ROZSAH NAPĚTÍ	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREKVENCE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOC	50W	70W	100W	150W
ÚČINNÍK (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEPLOTA BAREV	4000K	4000K	4000K	4000K
CELKOVÝ SVĚTELNÝ TOK	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ÚHEL SVĚTELNÉHO PAPRSKU	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ŽIVOTNOST L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TRÍDA TĚSNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STUPEŇ OCHRANY (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
TRÍDA OCHRANY	I	I	I	I
ROZMĚRY (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203136	206564	206571
BARVA	šedá	šedá	šedá
ROZSAH NAPĚTÍ	220-240~	220-240~	220-240~
FREKVENCE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOC	200W	50W	100W
ÚČINNÍK (PF)	0,9	0,9	0,9
TEPLOTA BAREV	4000K	3000K	3000K
CELKOVÝ SVĚTELNÝ TOK	28000lm	6500lm	13000lm
ÚHEL SVĚTELNÉHO PAPRSKU	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ŽIVOTNOST L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TRÍDA TĚSNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66
STUPEŇ OCHRANY (IK)	IK08	IK08	IK08
TRÍDA OCHRANY	I	I	I
ROZMĚRY (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMENTÁŘE!

Nedodržení pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození. Společnost LEDIN Group sp. nenese odpovědnost za následky ignorování doporučení. Aktuální verze příručky je k dispozici na www.ledline.pl. Odpovědný subjekt: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polsko, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

LT

- PRIEŠ PRADĖDAMI
Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas.
- [SPĖJIMAS! Naudokite gaminių pagal gamintojo rekomendacijas. Jei turite klausimų, susisiekite su gamintoju.
- ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! Gaminys turi būti prijungtas prie elektros tinklo pagal gaminio etiketėje pateiktas rekomendacijas. Jei pažeista laidų izoliacija, maitinimo laidas turi būti pakeistas arba gaminys turi būti nutrauktas ir pašalintas. Kabelius turi pakeisti gamintojo servisas.
- Visos sistemos įžeminimas ir sujungimai turi būti atliekami pagal šalies, kurioje sumontuotas šviestuvas, vietinius elektros kodeksus.
- ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! Prieš tikrindami, montuodami ar keisdami, atjunkite maitinimą.
- Nežiūrėkite į veikiantį šviesos šaltinį!
- "I klasės opsauga nuo elektros smūgioApsauga užtikrinama prijungus apsauginį laidininką (PE/PEN) prie apsauginio gnybto. Apsaugo nuo netiesioginio kontakto automatiškai atjungiant maitinimą. Įrengimas turi atitikti vietines elektros taisykles."
- Minimalus atstumas nuo apšviečiamų objektų: 1m.
- Šviesos šaltinio tarnavimo laikas priklauso nuo šviestuvo darbinės temperatūros, kuri turi būti nuo -20°C iki +40°C.
- Naudoti viduje arba lauke.
- Jei pažeistas gaminio dangtelis, nuimkite gaminį.
- Gaminys nesuderinamas su apšvietimo regulatoriais.
- Gaminys atitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimus
- Gaminys atitinka Didžiosios Britanijos (JK) reglamentų reikalavimus
- Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EE) atliekų), šio gaminio atliekos turi būti renkamos pasirinktinai. Teisingas naudotos įrangos utilizavimas leidžia pakartotinai panaudoti žaliavas ir sumažina neigiamą poveikį natūraliai aplinkai. Išmeskite įrenginį į atitinkamą surinkimo punktą arba susisiekite su vietiniu perdirbimo centru, kad gautumėte daugiau informacijos. Rūpinamiesi aplinka prisidėdote prie mūsų planetos opsaugos!

16. Gaminys tiekiamas be gnybtų juostelės.

17. Gaminiai Nr. 203105, 203112 yra C energinio naudingumo klasės šviesos šaltinis. Gaminiių Nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 yra D energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.

18. Įspėjimas: saugokitės įkaitusių lempučių. Veikimo metu šviesos šaltiniai labai įkaista, todėl gali kilti nudegimų pavojus, ypač iš karto po išjungimo. Šviesos šaltinį reikia pakeisti tik tada, kai atjungtas maitinimas ir gaminys visiškai atvės. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

19. Šviesos šaltinis ir valdymo įtaisas yra keičiami ir juos gali pakeisti tik profesionalas. Jei gaminys yra pažeistas, praneškite apie gaminį vietiniam pardavėjui arba gamintojui, kad jis pakeistų pažeistą dalį.

SPECIFIKACIJA:

PREKĖS SIMBOLIS – MODELIS	203105	216792	203112	203129
SPALVA	pilka	pilka	pilka	pilka
ĮTAMPOS DIAPAZONAS	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
DAŽNIS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
GALIA	50W	70W	100W	150W
GALIOS FAKTORIUS (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
SPALVOS TEMPERATŪRA	4000K	4000K	4000K	4000K
BENDRAS ŠVIESOS SRAUTAS	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ŠVIESOS SPINDULIO KAMPAS	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
ŠVIESOS EFEKTYVUMAS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
TINKAMUMO LAIKAS L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
SANDARUMO KLASĖ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
APSAUGOS LAIPSNIS (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
APSAUGOS KLASĖ	I	I	I	I
MATMENYS (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PREKĖS SIMBOLIS – MODELIS	203136	206564	206571
SPALVA	pilka	pilka	pilka
ĮTAMPOS DIAPAZONAS	220–240~	220–240~	220–240~
DAŽNIS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
GALIA	200W	50W	100W
GALIOS FAKTORIUS (PF)	0,9	0,9	0,9
SPALVOS TEMPERATŪRA	4000K	3000K	3000K
BENDRAS ŠVIESOS SRAUTAS	28000lm	6500lm	13000lm
ŠVIESOS SPINDULIO KAMPAS	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
ŠVIESOS EFEKTYVUMAS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
TINKAMUMO LAIKAS L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
SANDARUMO KLASĖ (IP)	IP66	IP66	IP66
APSAUGOS LAIPSNIS (IK)	IK08	IK08	IK08
APSAUGOS KLASĖ	I	I	I
MATMENYS (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMENTARAI!

Jei nesilaikysite instrukcijų, galite sukelti gaisrų, elektros smūgių ar kitų žalą. LEDIN Group sp. neatsako už rekomendacijų nepaisymo pasekmes. Dabartinę vadovo versiją galite rasti adresu www.ledline.pl.

Atsakingas subjektas: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Lenkija, tel. +48 297 647 700 el. paštas: kontakt@ledline.pl

LV

- PIRMS SĀKT
- Uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus.
- BRĪDINĀJUMS! Lietojiet produktu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.
- ELEKTROTRIECIENA RISKS! Prece jāpievieno elektrotīklam saskaņā ar ieteikumiem uz produkta etiķetes. Ja vadu izolācija ir bojāta, strāvas kabelis ir jānomaina vai izstrādājums ir jāizņem no ekspluatācijas vi jaižicīna. Kabeļu nomainān jāveic ražotāja servisam.
- Visas sistēmas zemējums un pieslēgumi jāveic saskaņā ar vietējiem elektrības noteikumiem valstī, kurā gaismeklis ir uzstādīts.
- ELEKTROTRIECIENA RISKS! Pirms pārbaudes, uzstādīšanas vai nomainas atvienojiet strāvu.
- Nekasieties uz strādājošu gaismas avotul
- "I klases aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienuAizsardzība tiek nodrošināta, savienojot aizsargvadu (PE/PEN) ar aizsargtermināli. Aizsargā pret netiešu kontaktu, automātiski atvienojot barošanas avotu. Uzstādīšanai jāatbilst vietējiem elektriskajiem noteikumiem."
- Minimālais attālums no apgaismotiem objektiem: 1m.
- Gaismas avota kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaismekļa darba temperatūras, kurai jābūt no -20°C līdz +40°C.
- Lietošanai iekštelpās vai ārā.
- Ja izstrādājuma vāks ir bojāts, izņemiet izstrādājumu no ekspluatācijas.
- Produkts nav saderīgs ar apgaismojuma dimmeriem.
- Prece atbilst Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasībām
- Prece atbilst Lielbritānijas (AK) normatīvo aktu prasībām
- Pārsvitrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka precī nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), uz šo izstrādājumu attiecas selektīva atkritumu savākšana. Pareiza nolietotā aprikojuma uztīzācija ļauj atkārtoti izmantot izeljielas un samazina negatīvo ietekmi uz dabisko vidi. Lūdzu, izmetiet ierīci atbilstošā savākšanas punktā vai sazinieties ar vietējo pārstrādes punktu, lai iegūtu papildinformāciju. Rūpējoties par vidi, jūs sniegsat savu ieguldījumu mūsu planētas aizsardzībā!
- Produkts tiek piegādāts bez spaiļu sloksnes.
- Preces Nr. 203105, 203112 satur gaismas avotu ar C energoefektivitātes klasi. Produkti Nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 satur D energoefektīvātes klases gaismas avotu.
- Bridinājums: Sargieties no karstām spuldzēm. Darbības laikā gaismas avoti ļoti uzkarst, kas var radīt apdegumu risku, īpaši uzreiz pēc izslēgšanas. Gaismas avotu drīkst nomainīt tikai tad, kad strāvas padeve ir atvienota un izstrādājums ir pilnībā atdzisis. Lūdzu, esiet uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem.
- Gaismas avots un vadības ierīce ir nomaināmi, un tos var nomainīt tikai profesionālis. Bojājuma gadījumā ziņojiet par izstrādājumu vietējam izplatītājam vai ražotājam, lai nomainītu bojāto komponentu.

SPECIFIKĀCIJA:

PRECES SIMBOLS – MODELIS	203105	216792	203112	203129
KRĀSA	pelēks	pelēks	pelēks	pelēks
SPRIEGUMA DARBĪBA	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCĪJA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
SPĒKS	50W	70W	100W	150W
JAUDAS FAKTORS (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
KRĀSU TEMPERATŪRA	4000K	4000K	4000K	4000K
KOPĒJĀ GAISMAS PLŪSMA	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
GAISMAS STARU LENĶIS	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
GAISMAS EFEKTIVITĀTE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DERĪGUMA LAIKS L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CILVĒKUMA KLASĖ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
AIZSARDZĪBAS GRĀDS (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
AIZSARDZĪBAS KLASĖ	I	I	I	I
IZMĒRI (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRECES SIMBOLS – MODELIS	203136	206564	206571
KRĀSA	pelēks	pelēks	pelēks
SPRIEGUMA DARBĪBA	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCĪJA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
SPĒKS	200W	50W	100W
JAUDAS FAKTORS (PF)	0,9	0,9	0,9
KRĀSU TEMPERATŪRA	4000K	3000K	3000K
KOPĒJĀ GAISMAS PLŪSMA	28000lm	6500lm	13000lm
GAISMAS STARU LENĶIS	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
GAISMAS EFEKTIVITĀTE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DERĪGUMA LAIKS L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CILVĒKUMA KLASĖ (IP)	IP66	IP66	IP66
AIZSARDZĪBAS GRĀDS (IK)	IK08	IK08	IK08
AIZSARDZĪBAS KLASĖ	I	I	I
IZMĒRI (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMENTĀRI!

Instrukciju neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai citus bojājumus. LEDIN Group sp. nav atbildīgs par sekām, kas rodas, neievērojot ieteikumus. Pašreizējā rokasgrāmatas versija ir pieejama vietnē www.ledline.pl.

*Atbildīgā persona: LEDIN GROUP Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Polija, tel. +48 297 647 700 e-pasts: kontakt@ledline.pl

HU

- ELŐTT KEZDENI Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Órizza meg ezeket az utasításokat.
- FIGYELEM! A terméket a gyártó ajánlásainak megfelelően használja. Ha kérdése van, forduljon a gyártóhoz.
- ÁRAMUTÉS VESZÉLYE! A terméket a termék címkéjén található ajánlások szerint kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Ha a vezeték szigetelése megsérül, a tápkábelt ki kell cserélni, vagy a terméket üzemem kívül kell helyezni és ártalmatlanítani kell. A kábelek cseréjét a gyártó szervize végezze el.
- A teljes rendszer földelését és bekötését a lámpatest telepítési helye szerinti ország helyi villamossági előírásai szerint kell elvégezni.
- ÁRAMUTÉS VESZÉLYE! Ellenőrizés, telepítés vagy csere előtt áramtalanítsa.
- Ne bámoljon működő fényforrásba!
- "I. osztályú áramütés elleni védelem Védelem, amelyet a védővezető (PE/PEN) védőkapocshoz való csatlakoztatása biztosít. A tápellátás automatikus lekapcsolásával véd a közvetett érintés ellen. A telepítés során meg kell felelni a helyi elektromos előírásoknak."
- Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól: 1m.
- A fényforrás élettartama a lámpatest üzemi hőmérsékletétől függ, melynek -20°C és +40°C között kell lennie.
- Beltéri vagy kültéri használatra.
- Távolítsa el a terméket, ha a termék fedele megsérült.
- A termék nem kompatibilis a fényerő-szabályozókkal.
- A termék megfelel az Európai Unió (EU) irányelveinek követelményeinek
- A termék megfelel a Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) előírásainak.
- Az áthúzott kerekcs kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelve értelmében ez a termék szelektív hulladékgyűjtés hatálya alá tartozik. A használt berendezések helyes ártalmatlanítása lehetővé teszi a nyersanyagok újrafelhasználását és minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt negatív hatást. Kérjük, adja le készülékét egy megfelelő gyűjtőhelyen, vagy forduljon a helyi újrahasznosítási ponthoz további információkért. A környezet védelmével hozzájárulsz bolygónk védelméhez!
- A terméket kapcsolócs nélkül szállítjuk.
- Termékek sz. A 203105, 203112 C energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak. A 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 D energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak.
- Figyelmeztetés: Óvakodjon a forró izzoktól! A fényforrások működés közben nagyon felforrósodnak, ami égési sérülést okozhat, különösen közvetlenül a kikapcsolás után. A fényforrást csak akkor szabad kicserélni, ha a tápfeszültség le van választva, és a termék teljesen lehűt. Kérjük, legyen óvatos a balesetek elkerülésé érdekében.
- A fényforrás és a vezérlőegység cserélhető, cseréjét csak szakember végezheti. Sérülés esetén jelentse a terméket a helyi kereskedőnek vagy a gyártónak a sérült alkatrész cseréje érdekében.

ELŐÍRÁS:

TERMÉKSZIMBÓLUM – MODELL	203105	216792	203112	203129
SZÍN	szürke	szürke	szürke	szürke
FESZÜLTSG TARTOMÁNY	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCIA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
HATALOM	50W	70W	100W	150W
TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
SZÍNHÖMÉRSÉKLET	4000K	4000K	4000K	4000K
TELJES FÉNYFOLYAM	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
FÉNYSGÁRSZÖG	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
FÉNYHATÉKONYSÁG	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
FELHASZNÁLÁSI IDŐ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TÖMÖRSÉGI OSZTÁLY (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
VÉDELMI FOKOZAT (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
VÉDELMI OSZTÁLY	I	I	I	I
MÉRETEK (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

TERMÉKSZIMBÓLUM – MODELL	203136	206564	206571
SZÍN	szürke	szürke	szürke
FESZÜLTSG TARTOMÁNY	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCIA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
HATALOM	200W	50W	100W
TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ (PF)	0,9	0,9	0,9
SZÍNHÖMÉRSÉKLET	4000K	3000K	3000K
TELJES FÉNYFOLYAM	28000lm	6500lm	13000lm
FÉNYSGÁRSZÖG	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
FÉNYHATÉKONYSÁG	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
FELHASZNÁLÁSI IDŐ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TÖMÖRSÉGI OSZTÁLY (IP)	IP66	IP66	IP66
VÉDELMI FOKOZAT (IK)	IK08	IK08	IK08
VÉDELMI OSZTÁLY	I	I	I
MÉRETEK (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

MEGJEGYZÉSEK!

Az utasítások be nem tartása tüzet, áramütést vagy egyéb károkat okozhat. LEDIN Group sp. z o.o. nem vállal felelősséget az ajánlások figyelmen kívül hagyásának következményeiert. A kézikönyv aktuális változata a www.ledline.pl címen érhető el.

Felelős szervezet: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Lengyelország, tel. +48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

UA

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ

- Уважно прочитайте всі інструкції. Зберігайте ці інструкції.
- УВАГА! Використовуйте продукт відповідно до рекомендацій виробника. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до виробника.
- РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! Виріб необхідно підключити до електромережі відповідно до рекомендацій на етикетці виробу. Якщо ізоляція дроту пошкоджена, кабель живлення необхідно замінити або виріб необхідно вивести з експлуатації та утилізувати. Заміна кабелів повинна виконуватися сервісною службою виробника.
- Зосамлення та з'єднання всієї системи мають виконуватися відповідно до місцевих електричних норм країни, де встановлено світильник.
- РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! Відключіть живлення перед перевіркою, установкою або заміною. 6. Не дивіться на працююче джерело світла!
- "Захист від ураження електричним струмом класу I. Захист забезпечується підключенням захисного провідника (PE/PEN) до захисної клеми. Захищає від непрямого контакту шляхом автоматичного відключення джерела живлення. Встановлення має відповідати місцевим електричним нормам."
- Мінімальна відстань від освітлених об'єктів: 1м.
- Термін служби джерела світла залежить від робочої температури світильника, яка має бути від -20°C до +40°C.
- Для внутрішнього або зовнішнього використання.
- Випульте виріб з експлуатації, якщо кришка виробу пошкоджена.
- Продукт несумісний з диммерами освітлення.
- Продукт відповідає вимогам Директив Європейського Союзу (ЕС).
- Продукт відповідає вимогам нормативних актів Великобританії (UK)
- Символ перекресленого контейнера для сміття на колексах вказує на те, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE), цей продукт підлягає вибіркової утилізації відходів. Правильна утилізація використаного обладнання дозволяє повторно використовувати сировину та мінімізує негативний вплив на природне середовище. Утилізуйте свій пристрій у відповідному пункті збору або зверніться до місцевого пункту переробки для отримання додаткової інформації. Піклуючись про довкілля, ви сприяєте захисту нашої планети!
- Продукт поставляється без клемної колодки.
- Продукти № 203105, 203112 містять джерело світла з класом енергоефективності C. Вироби №. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 містять джерело світла класу енергоефективності D.
- Попередження: остерігайтеся гарячих ламп. Джерело світла дуже нагріваються під час роботи, що може спричинити ризик опіків, особливо відразу після вимкнення. Джерело світла слід замінювати лише після відключення джерела живлення та повного охолодження виробу. Будьте обережні, щоб уникнути нещасних випадків.
- Джерело світла та апаратура керування є замінними та можуть бути замінені лише професіоналом. У разі пошкодження повідомте про продукт місцевому дилеру або виробнику для заміни пошкодженого компонента.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

СИМВОЛ ТОВАРУ - МОДЕЛЬ	203105	216792	203112	203129
КОЛІР	сірий	сірий	сірий	сірий
ДІАПАЗОН НАПРУГИ	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
ЧАСТОТА	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ПОТУЖНІСТЬ	50W	70W	100W	150W
КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА	4000K	4000K	4000K	4000K
ЗАГАЛЬНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТОК	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
КУТ СВІТЛОВОГО ПРОМІНЯ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
СВІТЛОЕФЕКТИВНІСТЬ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
КЛАС ГЕРМЕТНОСТІ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
КЛАС ЗАХИСТУ	I	I	I	I
РОЗМІРИ (мм)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

СИМВОЛ ТОВАРУ - МОДЕЛЬ	203136	206564	206571
КОЛІР	сірий	сірий	сірий
ДІАПАЗОН НАПРУГИ	220-240~	220-240~	220-240~
ЧАСТОТА	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ПОТУЖНІСТЬ	200W	50W	100W
КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ (PF)	0,9	0,9	0,9
КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА	4000K	3000K	3000K
ЗАГАЛЬНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТОК	28000lm	6500lm	13000lm
КУТ СВІТЛОВОГО ПРОМІНЯ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
СВІТЛОЕФЕКТИВНІСТЬ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
КЛАС ГЕРМЕТНОСТІ (IP)	IP66	IP66	IP66
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ (IK)	IK08	IK08	IK08
КЛАС ЗАХИСТУ	I	I	I
РОЗМІРИ (мм)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

КОМЕНТАРІ!

Недотримання інструкцій може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших пошкоджень. LEDIN Group sp z o.o. не несе відповідальності за наслідки ігнорування рекомендацій. Поточна версія посісника доступна на сайті www.ledline.pl. Відповідальна особа: LEDIN GROUP Sp. z o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Польша, тел.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

NL

- VOORDAT U BEGINT Lees alle instructies zorgvuldig door. Bewaar deze instructies.
- WAARSCHUWING! Gebruik het product volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de fabrikant.
- RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK! Het product moet op het lichtnet worden aangesloten volgens de aanbevelingen op het productetiket. Als de isolatie van de draad beschadigd is, moet de stroomkabel vervangen worden of moet het product buiten gebruik worden gesteld en worden afgevoerd. Het vervangen van kabels dient te worden uitgevoerd door de servicedienst van de fabrikant.
- De aarding en aansluitingen van het gehele systeem dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke elektrische voorschriften van het land waar de armatuur is geïnstalleerd.
- RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK! Schakel de stroom uit voordat u het apparaat inspecteert, installeert of vervangt.
- Kijk niet naar een werkende lichtbron!
- "Klasse I-bescherming tegen elektrische schokkenBescherming door het aansluiten van de beschermende geleider (PE/PEN) op de beschermende aansluiting. Beschermt tegen indirect contact door automatische uitschakeling van de voeding. De installatie moet voldoen aan de plaatselijke elektrische voorschriften."
- Minimale afstand tot verlichte objecten: 1m.
- De levensduur van de lichtbron is afhankelijk van de bedrijfstemperatuur van de armatuur. Deze moet tussen de -20°C en +40°C liggen.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Stel het product buiten gebruik als de productafdekking beschadigd is.
- Het product is niet compatibel met dimmers.
- Het product voldoet aan de eisen van de richtlijnen van de Europese Unie (EU)
- Het product voldoet aan de eisen van de regelgeving in Groot-Brittannië (VK)
- Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is dit product onderworpen aan selectieve

afvalinzameling. Door gebruikte apparatuur op de juiste manier af te voeren, kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt en wordt de negatieve impact op het milieu tot een minimum beperkt. Lever uw apparaat in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt of neem contact op met uw plaatselijke recyclingpunt voor meer informatie. Door zorg te dragen voor het milieu, draagt u bij aan de bescherming van onze planeet!

- Product wordt geleverd zonder aansluitstrip.
- Producten nr. 203105, 203112 bevatten een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C. Producten nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.
- Waarschuwing: Pas op voor hete lampenLichtbronnen worden tijdens gebruik zeer heet, waardoor er risico op brandwonden kan ontstaan, vooral direct na het uitschakelen. De lichtbron mag alleen worden vervangen als de stroomtoevoer is losgekoppeld en het product volledig is afgekoeld. Wees voorzichtig om ongelukken te voorkomen.
- De lichtbron en het voorschakelapparaat zijn vervangbaar en mogen alleen door een professional worden vervangen. In geval van schade meldt u het product bij uw plaatselijke dealer of de fabrikant, zodat het beschadigde onderdeel kan worden vervangen.

SPECIFICATIE:

PRODUCTSYSTEEM - MODEL	203105	216792	203112	203129
KLEUR	grijs	grijs	grijs	grijs
SPANNINGSBEREIK	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENTIE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
STROOM	50W	70W	100W	150W
VERMOGENSFACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
KLEURTEMPERATUUR	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTALE LICHTSTROOM	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
LICHTSTRAALHOEK	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LICHT-EFFICIENTIE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOUDBAARHEID L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
DICHTHEIDSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
BESCHERMINGSGRAAD (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
BESCHERMINGSKLASSE	I	I	I	I
AFMETINGEN (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUCTSYSTEEM - MODEL	203136	206564	206571
KLEUR	grijs	grijs	grijs
SPANNINGSBEREIK	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENTIE	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
STROOM	200W	50W	100W
VERMOGENSFACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
KLEURTEMPERATUUR	4000K	3000K	3000K
TOTALE LICHTSTROOM	28000lm	6500lm	13000lm
LICHTSTRAALHOEK	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LICHT-EFFICIENTIE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOUDBAARHEID L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
DICHTHEIDSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66
BESCHERMINGSGRAAD (IK)	IK08	IK08	IK08
BESCHERMINGSKLASSE	I	I	I
AFMETINGEN (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

OPMERKINGEN!

Als u de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of andere schade. LEDIN Groep sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het negeren van de aanbevelingen. De actuele versie van de handleiding is beschikbaar op www.ledline.pl. Verantwoordelijke entiteit: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polen, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

SI

- PREDEN ZAČNETE Pozorno preberite vsa navodila. Shranite ta navodila.
- OPOZORILO! Izdelek uporabljajte v skladu s priporočili proizvajalca. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na proizvajalca.
- NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! Izdelek mora biti priključen na električno omrežje v skladu s priporočili na etiketi izdelka. Če je izolacija žice poškodovana, je treba napojalni kabel zamenjati ali pa izdelek izločiti iz uporabe in ga zavreči. Zamenjavo kablov naj opravi servis proizvajalca.
- Ozemljitev in povezave celotnega sistema morajo biti izvedene v skladu z lokalnimi električnimi predpisi države, kjer je nameščena svetilka.
- NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! Pred pregledom, namestitvijo ali zamenjavo odklopite napajanje.
- Ne glejte v delujoč vir svetlobe!
- "Zaščita razreda I pred električnim udarom. Zaščita, zagotovljena s priključitvijo zaščitnega vodnika (PE/PEN) na zaščitni priključek. Ščiti pred posrednim dotikom s samodejnim odklopom napajanja. Namestitev mora biti v skladu z lokalnimi električnimi predpisi."
- Minimalna razdalja od osvetljenih predmetov: 1m.
- Življenjska doba svetlobnega vira je odvisna od delovne temperature svetilke, ki naj bo med -20°C in +40°C.
- Za notranjo ali zunanjo uporabo.
- Izdelek odstranite iz uporabe, če je pokrov izdelka poškodovan.
- Izdelek ni združljiv z zatemnilniki luči.
- Izdelek je v skladu z zahtevami direktiv Evropske unije (EU).
- Izdelek je v skladu z zahtevami predpisov v Veliki Britaniji (UK)
- Simbol prečrtanega smetnjaka na košeh pomeni, da izdelka ne smete zavreči med komunalne odpadke. V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je ta izdelek predmet selektivnega zbiranja odpadkov. Pravilno odlaganje rabljene opreme omogoča ponovno uporabo surovin in zmanjšuje negativne vplive na naravno okolje. Prosimo, da svojo napravo zavrzete na ustreznem zbirnem mestu ali se za dodatne informacije obrnete na lokalno reciklažno mesto. S skrbjo za okolje prispevate k varovanju našega planeta!
- Izdelek dobavljen brez sponke.
- Izdelki št. 203105, 203112 vsebujejo svetlobni vir z energijskim razredom C. Izdelki št. 203129, 203136, 206564, 206571 vsebujejo vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti D.
- Opozorilo: Pazite na vroče žarnice Vri svetlobe se med delovanjem zelo segrejejo, kar lahko povzroči nevarnost opeklin, zlasti takoj po izklopu. Vir svetlobe je treba zamenjati šele, ko je napajanje odklopljeno in je izdelek popolnoma ohlajen. Bodite previdni, da se izognete nesrečam.
- Viri svetlobe in krmlina oprema sta zamenljiva in ju lahko zamenja samo strokovnjak. V primeru poškodbe prijavite izdelek lokalnemu prodajalcu ali proizvajalcu za zamenjavo poškodovane komponente.

SPECIFIKACIJA:

SIMBOL IZDELKA - MODEL	203105	216792	203112	203129
BARVA	siva	siva	siva	siva
OBMOČJE NAPETOSTI	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREKVENCA	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOČ	50W	70W	100W	150W
FAKTOR MOČI (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
BARVNA TEMPERATURA	4000K	4000K	4000K	4000K
SKUPNI SVETLOBNI TOK	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
KOT SVETLOBNEGA ŽARKA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVETLOBNI UČINKOVITEK	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ROK UPORABE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
RAZRED TESNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STOPNJA ZAŠČITE (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
ZAŠČITNI RAZRED	I	I	I	I
DIMENZIJE (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SIMBOL IZDELKA – MODEL	203136	206564	206571
BARVA	siva	siva	siva
OBMOČJE NAPETOSTI	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
MOČ	200W	50W	100W
FAKTOR MOČI (PF)	0,9	0,9	0,9
BARVNA TEMPERATURA	4000K	3000K	3000K
SKUPNI SVETLOBNI TOK	28000lm	6500lm	13000lm
KOT SVETLOBNEGA ŽARKA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVETLOBNI UČINKOVITEK	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ROK UPORABE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
RAZRED TESNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66
STOPNJA ZAŠČITE (IK)	IK08	IK08	IK08
ZAŠČITNI RAZRED	I	I	I
DIMENZIJE (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMENTARJII

Neupoštevanje navodil lahko povzroči požar, električni udar ali drugo škodo. LEDIN Group sp z o.o. ne odgovarja za posledice neupoštevanja priporočil. Trenutna različica priročnika je na voljo na www.ledline.pl. Odgovorna oseba: LEDIN GROUP Sp. z o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Poljska, tel.+48 297 647 700 e-pošta: kontakt@ledline.pl

DK

1. FØR DU STARTER. Læs alle instruktioner omhyggeligt. Gem disse instruktioner.
2. ADVARSEL! Brug produktet i henhold til producentens anbefalinger. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte producenten.
3. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Produktet skal tilsluttes lysnettet i overensstemmelse med anbefalingerne på produktetiketten. Hvis ledningsisoleringen er beskadiget, skal strømkabelt udskiftes, eller produktet skal tages ud af drift og bortskaffes. Udskiftning af kabler skal udføres af producentens service.
4. Jording og tilslutninger af hele systemet skal udføres i overensstemmelse med de lokale elektriske regler i det land, hvor armaturet er installeret.
5. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Afbryd strømmen før inspektion, installation eller udskiftning.
6. Kig ikke på en fungerende lyskilde!
7. "Klasse I beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse ydet ved at tilslutte beskyttelseslederen (PE/PEN) til beskyttelsesklemmen. Beskytter mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af strømforsyningen. Installationen skal overholde lokale elektriske forskrifter."
8. Minimum afstand fra belyste genstande: 1m.
9. Lyskildens levetid afhænger af armaturets driftstemperatur, som bør være mellem -20°C og +40°C.
10. Til indendørs eller udendørs brug.
11. Tag produktet ud af drift, hvis produktdækslet er beskadiget.
12. Produktet er ikke kompatibelt med lysdæmpere.
13. Produktet overholder kravene i EU-direktiverne
14. Produktet overholder kravene i reglerne i Storbritannien (UK)
15. Symbolet med en skraldespand med kryds over angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er dette produkt underlagt selektiv affaldsindsamling. Korrekt bortskaffelse af brugt udstyr muliggør genbrug af råmaterialer og minimerer negativ påvirkning af det naturlige miljø. Bortskaf venligst din enhed på et passende indsamlingssted eller kontakt dit lokale genbrugssted for yderligere information. Ved at passe på miljøet bidrager du til at beskytte vores planet!
16. Produktet leveres uden klemrække.
17. Produktnr. 203105, 203112 indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C. Produktnr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.
18. Advarsel: Pas på varme pærer Lyskilder bliver meget varme under drift, hvilket kan medføre risiko for forbrændinger, især umiddelbart efter slukning. Lyskilden bør kun udskiftes, når strømforsyningen er afbrudt, og produktet er kølet helt ned. Vær forsigtig med at undgå ulykker.
19. Lyskilden og styreudstyret kan udskiftes og kan kun udskiftes af en fagmand. I tilfælde af skade skal produktet rapporteres til din lokale forhandler eller producenten med henblik på udskiftning af den beskadigede komponent.

SPECIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL – MODEL	203105	216792	203112	203129
FARVE	grå	grå	grå	grå
SPÆNDINGSOMRÅDE	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
MAGT	50W	70W	100W	150W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
FARVE TEMPERATUR	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTAL LYSFLUKS	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
LYS STRÅLEVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LYSEFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOLDBARHED L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TÆTNINGSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
BESKYTTELSESGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
BESKYTTELSESKLASSE	I	I	I	I
DIMENSIONER (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUKTSYMBOL – MODEL	203136	206564	206571
FARVE	grå	grå	grå
SPÆNDINGSOMRÅDE	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
MAGT	200W	50W	100W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
FARVE TEMPERATUR	4000K	3000K	3000K
TOTAL LYSFLUKS	28000lm	6500lm	13000lm
LYS STRÅLEVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LYSEFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOLDBARHED L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TÆTNINGSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66
BESKYTTELSESGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08
BESKYTTELSESKLASSE	I	I	I
DIMENSIONER (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTARERI

Manglende overholdelse af instruktionerne kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden skade. LEDIN Group sp. z o.o. er ikke ansvarlig for konsekvenserne af at ignorere anbefalingerne. Den aktuelle version af manualen er tilgængelig på www.ledline.pl. Ansvarlig enhed: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Polen, tlf. +48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

EE

1. ENNE ALUSTAMIST Lugege hoolikalt kõiki juhiseid. Hoidke need juhised alles.
2. HOIATUS! Kasutage toodet vastavalt tootja soovitudele. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust tootjaga.

3. ELEKTRILÕÕGI OHT! Toode tuleb ühendada vooluvõrku vastavalt toote etiketil olevatele soovitudele. Kui juhtime isolatsioon on kahjustatud, tuleb toitekaabel välja vahetada või toode tuleb kasutusest kõrvaldada ja utiliseerida. Kaablite vahetamine peaks toimuma tootja teeninduses.
4. Kogu süsteemi maandus ja ühendused tuleks teha vastavalt selle riigi kohalikele elektrireeglitele, kus valgusti on paigaldatud.
5. ELEKTRILÕÕGI OHT! Enne kontrollimist, paigaldamist või asendamist ühendage toide lahti.
6. Ärge vaadake töötavat valgusallikat!
7. "I klassi kaitse elektrilõõgi eestKaitse, mida pakub kaitsejuhtme (PE/PEN) ühendamine kaitseklemmiga. Kaitseb kaudse kontakti eest toiteallika automaatse lahtiuhendamisega. Paigaldamine peab vastama kohalikele elektrieskirjadele."
8. Minimaalne kaugus valgustatud objektidest: 1m.
9. Valgusallika eluiga sõltub töötemperatuurist, mis peaks olema vahemikus -20°C kuni +40°C.
10. Sise- või välistingimustes kasutamiseks.
11. Kui toote kate on kahjustatud, eemaldage toode kasutusest.
12. Toode ei ühildu valgustuse dimmeritega.
13. Toode vastab Euroopa Liidu (EL) direktiivide nõuetele
14. Toode vastab Suurbritannia (UK) eeskirjade nõuetele.
15. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete (WEEE) kohta tuleb see toode koguda valikuliselt. Kasutatud seadmete õige utiliseerimine võimaldab toorainet taaskasutada ja minimeerida negatiivset mõju looduskeskkonnale. Palun viige oma seade sobivasse kogumispunkti või võtke lisateabe saamiseks ühendust kohaliku taaskasutuspunktiiga. Keskonna eest hoolitsetes aitate kaasa meie planeedi kaitsmisele!
16. Toode tarmitakse ilma klemmiistuta.
17. Tooted nr. 203105, 203112 sisaldavad valgusallikat energiatõhususklassiga C. Tooted nr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 sisaldavad D energiatõhususklassi valgusallikat.
18. Hoiatus: Hoiduge kuumade pindide eest. Valgusallikad muutuvad töötamise ajal väga kuumaks, mis võib põhjustada põletusohu, eriti vahetult pärast väljalülitamist. Valgusallikat tuleks vahetada alles siis, kui toide on lahti ühendatud ja toode on täielikult maha jahtunud. Palun olge õnnetuste vältimiseks ettevaatlik.
19. Valgusallikas ja juhtseade on vahetatavad ning neid saab vahetada ainult professionaal. Kahjustuse korral teatage tootest oma kohalikule edasimüüjale või tootjale, et see saaks kahjustatud osa välja vahetada.

SPETSIFIKATSIOON:

TOOTE SYMBOL – MUDEL	203105	216792	203112	203129
VÄRV	hall	hall	hall	hall
PINGE ALA	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
SAGEDUS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
VÖIMSUS	50W	70W	100W	150W
VÖIMSUSTEGORI (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
VÄRVI TEMPERATUUR	4000K	4000K	4000K	4000K
KOGU VALGUSVOOG	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
VALGUSKIIRE NURK	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
VALGUSE EFEKTIIVSUS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
SÄILIVUSAEG L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TIHTUSKLASS (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
KAITSEkraad (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
KAITSEKLASS	I	I	I	I
MÕÕTMED (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

TOOTE SYMBOL – MUDEL	203136	206564	206571
VÄRV	hall	hall	hall
PINGE ALA	220–240~	220–240~	220–240~
SAGEDUS	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
VÖIMSUS	200W	50W	100W
VÖIMSUSTEGORI (PF)	0,9	0,9	0,9
VÄRVI TEMPERATUUR	4000K	3000K	3000K
KOGU VALGUSVOOG	28000lm	6500lm	13000lm
VALGUSKIIRE NURK	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
VALGUSE EFEKTIIVSUS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
SÄILIVUSAEG L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TIHTUSKLASS (IP)	IP66	IP66	IP66
KAITSEkraad (IK)	IK08	IK08	IK08
KAITSEKLASS	I	I	I
MÕÕTMED (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTAARID!

Juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilõõgi või muid kahjustusi. LEDIN Group sp z o.o. ei vastuta soovitude eiramise tagajärgede eest. Käsiaraamatu praegune versioon on saadaval aadressil www.ledline.pl. Vastutav üksus: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Poola, tel +48 297 647 700 e-post: kontakt@ledline.pl.

NO

1. FØR DU STARTER Les alle instruksjonene nøye. Ta vare på disse instruksjonene.
2. ADVARSEL! Bruk produktet i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt produsenten.
3. RISIKO FOR ELEKTRISK STØT! Produktet skal kobles til strømmettet i henhold til anbefalingene på produktetiketten. Hvis ledningsisolasjonen er skadet, må strømkabelen skiftes eller produktet må tas ut av drift og kastes. Utskifting av kabler bør utføres av produsentens service.
4. Jording og tilkoblinger av hele systemet bør gjøres i samsvar med de lokale elektriske forskriftene i landet der armaturen er installert.
5. RISIKO FOR ELEKTRISK STØT! Koble fra strømmen før inspeksjon, installasjon eller utskifting.
6. Ikke stir på en fungerende lyskilde!
7. "Klasse I beskyttelse mot elektrisk støt Beskyttelse gitt ved å koble beskyttelseslederen (PE/PEN) til beskyttelsesklemmen. Beskytter mot indirekte berøring ved automatisk utkobling av strømforsyningen. Installasjonen må være i samsvar med lokale elektriske forskrifter."
8. Minimumsavstand fra opplyste objekter: 1m.
9. Levetiden til lyskilden avhenger av armaturens driftstemperatur, som bør være mellom -20°C og +40°C.
10. For innendørs eller utendørs bruk.
11. Ta produktet ut av bruk hvis produktdekselet er skadet.
12. Produktet er ikke kompatibelt med lysdimmere.
13. Produktet samsvarer med kravene i EU-direktivene
14. Produktet samsvarer med kravene i forskriftene i Storbritannia (UK)
15. Symbolet med en søppeldunk med kryss over indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med kommunalt avfall. I samsvar med Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling av avfall. Riktig avhending av brukt utstyr muliggjør genbruk av råvarer og minimerer negativ påvirkning på det naturlige miljøet. Kast enheten på et egnet innsamlingssted eller kontakt ditt lokale gjenvinningspunkt for mer informasjon. Ved å ta vare på miljøet bidrar du til å beskytte planeten vår!
16. Produktet leveres uten rekkeklemme.
17. Produktnr. 203105, 203112 inneholder en lyskilde med energiklasse C. Produktnr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.
18. Advarsel: Pass på varme pærer Lyskilder blir svært varme under drift, noe som kan gi fare for forbrennin-ger, spesielt umiddelbart etter at de er slått av. Lyskilden skal kun skiftes når strømforsyningen er frakoblet og produktet er helt avkjølt. Vær forsiktig for å unngå ulykker.
19. Lyskilden og kontrollutstyret er utskiftbare og kan kun skiftes ut av en fagmann. I tilfelle skade, rapporter produktet til din lokale forhandler eller produsenten for utskifting av den skadede komponenten.

SPESIFIKASJON:

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203105	216792	203112	203129
FARGE	grå	grå	grå	grå
SPENNINGSSOMRÅDE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
HYPPIGHET	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MAKT	50W	70W	100W	150W
STRØMFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
FARGETEMPERATUR	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTAL LYSFLUKS	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
LYSTRÅLEVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LETTE EFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOLDBARHET L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
Tetthetsklasse (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
BESKYTTINGSGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
VERNEKLASSE	I	I	I	I
DIMENSJONER (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203136	206564	206571
FARGE	grå	grå	grå
SPENNINGSSOMRÅDE	220-240~	220-240~	220-240~
HYPPIGHET	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MAKT	200W	50W	100W
STRØMFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
FARGETEMPERATUR	4000K	3000K	3000K
TOTAL LYSFLUKS	28000lm	6500lm	13000lm
LYSTRÅLEVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LETTE EFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HOLDBARHET L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
Tetthetsklasse (IP)	IP66	IP66	IP66
BESKYTTINGSGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08
VERNEKLASSE	I	I	I
DIMENSJONER (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTARER!

Unnlattelse av å følge instruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt eller annen skade. LEDIN Group sp. z o.o. er ikke ansvarlig for konsekvensene av å ignorere anbefalingene. Den gjeldende versjonen av håndboken er tilgjengelig på www.ledline.pl.
Ansvarelig enhet: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polen, tlf. +48 297 647 700 e-post: kontakt@ledline.pl.

FI

1. ENNEN ALOITTAMISTA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Säilytä nämä ohjeet.
2. VAROITUS! Käytä tuotetta valmistajan suositusten mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajaan.
3. SÄHKÖISKUN VAARA! Tuote on liitettävä verkkovirtaan tuotemerkinnän suositusten mukaisesti. Jos johdon eristys on vaurioitunut, virtajohto on vaihdettava tai tuote on poistettava käytöstä ja hävitettävä. Kaapeliin vaihto tulee suorittaa valmistajan huoltopalvelussa.
4. Koko järjestelmän maadoitus ja kytkennät tulee tehdä sen maan paikallisten sähkömääräysten mukaise- sti, johon valaisin on asennettu.
5. SÄHKÖISKUN VAARA! Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai vaihtoa.
6. Älä tuijota toimivaa valonlähdettä!
7. "Luokan I suojaus sähköiskua vastaan Suojaus saadaan liittämällä suojajohdin (PE/PEN) suojaajiliittimeen. Suojaa epäsuoralla kosketukselta katkaisemalla automaattisesti virransyötön. Asennuksen tulee noudattaa paikallisia sähkömääräyksiä."
8. Minimietäisyys valaistusta kohteista: 1m.
9. Valonlähteen käyttöikä riippuu valaisimen käyttölämpötilasta, jonka tulee olla -20°C ja +40°C välillä.
10. Sisä- tai ulkokäyttöön.
11. Poista tuote käytöstä, jos tuotteen kansi on vaurioitunut.
12. Tuote ei ole yhteensopiva valaistuksen himmentimien kanssa.
13. Tuote täyttää Euroopan unionin (EU) direktiivin vaatimukset
14. Tuote täyttää Ison-Britannian (UK) säädösten vaatimukset.
15. Yliiivutun roska-astian symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote on kerättävä valikoivasti. Käytettyjen laitteiden oikea hävittäminen mahdollistaa raaka-aineden uudelleenkäytön ja minimoi haitalliset vaikutukset luontoon. Hävitä laitteiese asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä paikalliseen kiertäyspisteeseen saadaksesi lisätietoja. Huolehtimalla ympäristöstä autat suojelemaan planeettamme!
16. Tuote toimitetaan ilman riviiliintä.
17. Tuotteet nro. 203105, 203112 sisältävät valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on C. Tuotenro. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 sisältävät D energiatehokkuusluokan valonlähteen.
18. Varoitus: Varo kuumia lamppeja. Valonlähteet kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana, mikä voi aiheuttaa palovamman, etenkin heti sammuttamisen jälkeen. Valonlähde tulee vaihtaa vasta, kun virtalähde on katkaistu ja tuote on täysin jäähtynyt. Ole varovainen onnettomuuksien välttämiseksi.
19. Valonlähde ja ohjauslaitte ovat vaihdettavissa ja vain ammattilainen voi vaihtaa ne. Jos tuote on vaurioitunut, ilmoita tuotteesta paikalliselle jälleenmyyjälle tai valmistajalle vaurioituneen osan vaihtamiseksi.

TEKNISET TIEDOT:

TUOTTEEN SYMBOLI - MALLI	203105	216792	203112	203129
VÄRI	harmaa	harmaa	harmaa	harmaa
JÄNNITEALUE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
TAAJUUS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	50W	70W	100W	150W
TEHOKERROIN (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
VÄRILÄMPÖTILA	4000K	4000K	4000K	4000K
KOKONAISVALOVRTO	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
VALON SÄTEEN KULMA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
VALOTEHOKKUUS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
KÄYTTÖAIKA L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TIIVYYSLUOKKA (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
SUOJAUSTUTKINTO (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
SUOJAUSLUOKKA	I	I	I	I
MITAT (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

TUOTTEEN SYMBOLI - MALLI	203136	206564	206571
VÄRI	harmaa	harmaa	harmaa
JÄNNITEALUE	220-240~	220-240~	220-240~
TAAJUUS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	200W	50W	100W
TEHOKERROIN (PF)	0,9	0,9	0,9
VÄRILÄMPÖTILA	4000K	3000K	3000K
KOKONAISVALOVRTO	28000lm	6500lm	13000lm
VALON SÄTEEN KULMA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
VALOTEHOKKUUS	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W

KÄYTTÖAIKA L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TIIVYYSLUOKKA (IP)	IP66	IP66	IP66
SUOJAUSTUTKINTO (IK)	IK08	IK08	IK08
SUOJAUSLUOKKA	I	I	I
MITAT (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTIT!

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vahinkoja. LEDIN Group sp. ei ole vastuussa suositusten huomiotta jättämisen seurauksista. Käsikirjan nykyinen versio on saatavilla osoitteessa www.ledline.pl.
Vastuuhenkilö: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Puola, puh. +48 297 647 700 sähköposti: kontakt@ledline.pl

PT

1. ANTES DE COMEÇAR
Leia todas as instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções.
- 2.º AVISO! Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante. Caso tenha alguma dúvida, contate o fabricante.
- 3.º RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! O produto deve ser ligado à corrente elétrica de acordo com as recomendações constantes do rótulo do produto. Se o isolamento do fio estiver danificado, o cabo de alimentação deverá ser substituído ou o produto deverá ser retirado de serviço e eliminado. A substituição dos cabos deve ser efetuada pelo serviço técnico do fabricante.
- 4.º A ligação à terra e as ligações de todo o sistema devem ser feitas de acordo com os códigos elétricos locais do país onde a luminária está instalada.
- 5.º RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! Desligue a alimentação antes da inspeção, instalação ou substituição.
- 6.º Não aloe fixamente para uma fonte de luz em funcionamento!
7. "Proteção de classe I contra choques elétricosProteção fornecida pela ligação do condutor de proteção (PE/PEN) ao terminal de proteção. Protege contra o contacto indireto através da desconexão automática da fonte de alimentação. A instalação deve estar em conformidade com as normas elétricas locais."
8. Distância mínima dos objetos iluminados: 1m.
9. A vida útil da fonte de luz depende da temperatura de funcionamento da luminária, que deve estar compreendida entre -20°C e +40°C.
- 10.º Para uso interno ou externo.
- 11.º Retire o produto de assistência se a tampa do produto estiver danificada.
12. O produto não é compatível com reguladores de iluminação.
13. O produto está em conformidade com os requisitos das Diretivas da União Europeia (UE)
14. O produto está em conformidade com os requisitos dos regulamentos da Grã-Bretanha (UK)
15. O símbolo do caixote do lixo com rodas riscadas indica que o produto não deve ser descartado juntamente com o lixo municipal. De acordo com a Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), este produto está sujeito à recolha seletiva de resíduos. A correta eliminação de equipamentos usados permite a reutilização de matérias-primas e minimiza o impacto negativo no ambiente. Elimine o seu dispositivo num ponto de recolha apropriado ou contacte o ponto de reciclagem local para obter mais informações. Ao cuidar do ambiente, contribui para proteger o nosso planeta!
16. Produto fornecido sem régua de terminais.
17. Produtos nº. 203105, 203112 contém uma fonte de luz com a classe de eficiência energética C. Produtos n.º 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética D.
18. Aviso: Cuidado com as lâmpadas quentes. A fonte de luz só deve ser substituída quando a fonte de alimentação estiver desligada e o produto tiver arrefecido completamente. Tenha cuidado para evitar acidentes.
- 19.º A fonte de luz e o equipamento de controlo são substituíveis e só podem ser substituídos por um profissional. Em caso de danos, informe o produto ao revendedor local ou ao fabricante para substituição do componente danificado.

ESPECIFICAÇÃO:

SÍMBOLO DO PRODUTO - MODELO	203105	216792	203112	203129
COR	cinza	cinza	cinza	cinza
FAIXA DE TENSÃO	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQÜÊNCIA	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
PODER	50W	70W	100W	150W
FATOR DE POTÊNCIA (FP)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE COR	4000K	4000K	4000K	4000K
FLUXO LUMINOSO TOTAL	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIÊNCIA DE LUZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
PRAZO DE VALIDADE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE DE ESTANQUEIDADE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
GRAU DE PROTEÇÃO (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
CLASSE DE PROTEÇÃO	I	I	I	I
DIMENSÕES (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SÍMBOLO DO PRODUTO - MODELO	203136	206564	206571
COR	cinza	cinza	cinza
FAIXA DE TENSÃO	220-240~	220-240~	220-240~
FREQÜÊNCIA	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
PODER	200W	50W	100W
FATOR DE POTÊNCIA (FP)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE COR	4000K	3000K	3000K
FLUXO LUMINOSO TOTAL	28000lm	6500lm	13000lm
ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIÊNCIA DE LUZ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
PRAZO DE VALIDADE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE DE ESTANQUEIDADE (IP)	IP66	IP66	IP66
GRAU DE PROTEÇÃO (IK)	IK08	IK08	IK08
CLASSE DE PROTEÇÃO	I	I	I
DIMENSÕES (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

COMENTÁRIOS!

Onão cumprimento das instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros danos. Grupo LEDIN sp. não é responsável pelas consequências de ignorar as recomendações. A versão atual do manual está disponível em www.ledline.pl.
Entidade responsável: LEDIN GROUP Sp. z o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polónia, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

RO

1. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Păstrați aceste instrucțiuni.
2. AVERTISMENT! Utilizați produsul conform recomandărilor producătorului. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.
3. RISC DE ELECTRICI! Produsul trebuie conectat la rețea în conformitate cu recomandările de pe eticheta produsului. Dacă izolația firului este deteriorată, cablul de alimentare trebuie înlocuit sau produsul trebuie scos din funcțiune și aruncat. Înlocuirea cablurilor trebuie efectuată de service-ul producătorului.
4. Împănământarea și conexiunile întregului sistem trebuie efectuate în conformitate cu codurile electrice locale ale țării în care este instalat corpul de iluminat.
5. RISC DE ELECTROCUTARE! Deconectați alimentarea înainte de inspecție, instalare sau înlocuire.
6. Nu vă uitați la o sursă de lumină care funcționează!

7. „Протекция класа I ѓпротива шоуорил елестрике Протекция асигуратa при конектареа кондукторули де протекция (PE/PEN) ла борна де протекция. Протежеаа ѓпротива контактули индирект при деонектареа аутоматa а сурсеи де аллментаре. Инсталареа требуе са респекте реглементaриле елестрике локале.”

8. Дистантa минимa фата де обиектеle илуминате: 1m.

9. Дурата де виатa а сурсеи де луминa депинде де темпeратура де функиянаре а корпули де илуминат, каре ар требуи са фие интe –20°C ѓи +40°C.

10. Пентру уз интeриор сау екстeриор.

11. Скоатеѓи продусл дин сервису дaкa капaкул продуслуи естe дeтeрият.

12. Продусл ну естe компaтибил ку вариaтоaрeлe де илуминаре.

13. Продусл респектa керинѓеле дирeктивeлор Униуни Еуропeнe (UE).

14. Продусл респектa керинѓеле реглементaрилор дин Мареа Бритaниe (Мареа Бритaниe)

15. Симболу шоуилу де гуни тaйт ку роѓи индикaтu кa продусл ну требуе арункат импeрeунa ку дeшeурилe муниципaлe. Їн конформитaтe ку Дирeктивa 2012/19/UE а Парламентули Еуропeан ѓи а Консилули дин 4 иули 2012 привид дeшeурилe де ехипaмeнтeлe елестрике ѓи електроникe (DEEE), ацeст продусл естe супуs колeктaри селективe а дeшeурилор. Елиминареа коректa а ехипaмeнтeлор узатe пермитe реутилizareа материлор примe ѓи минимizeаа импaктул негатив асупрa медиули натурaл. Вa ругaм са арунcaѓи диспозитиву ла ун пункт де колeктaре корeспунзaтор сау сa контактaѓи пунктул локал де рециclare пентру информaѓи суплeментaрe. Авaнд грѓѓа де медиу, контрибуѓи ла протeжeарeа планетeи нoастрe!

16. Продус furnizat фaрa борнe.

17. Продусe нr. 203105, 203112 контин о сурса де лумина ку класа де ефициента енергетика C. Продусеle нr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 контѓн о сурсa де луминa дин класа де ефициeнтa енергетика D.

18. Avertisment: Aтeнѓия! Абеурилe фиербинѓи Сурсеle де луминa девин фoarte фиербинѓи ѓн тимпул функиянaри, цeeа ce поате прoвока рискул де арури, мaи aлeс имeдиат дупa оприрe. Сурса де луминa требуиe ѓнlocuita нумaи cанд сурса де аллментаре естe деонектaтa ѓи продусл s-а рaѓит комплет. Вa ругaм са aveѓи грѓѓа са еvitaѓи ацcidenteлe.

19. Сурса де луминa ѓи диспозитиву де контрол сунт ѓнlocuibилe ѓи пот fi ѓнlocuite доар де ун професионист. Їн caz де дeтeриятe, rapортaѓи продусл дистрибуиторули локал сау прoдuцaторули пентру ѓнlocuireа компонентeи дeтeриятe.

SPECIFICAȚIE:

SIMBOLUL PRODUS - MODEL	203105	216792	203112	203129
CULOARE	gri	gri	gri	gri
GAMA DE TENSIUNE	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FRECVENȚĂ	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
PUTERE	50W	70W	100W	150W
FACTOR DE PUTERE (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE CULOARE	4000K	4000K	4000K	4000K
FLUX TOTAL LUMINOS	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
unghiul fasciculuлu de lumină	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIENTA LUMINA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURABILITATE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CLASA DE ETANCHEITATE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
GRAD DE PROTECTIE (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
CLASA DE PROTECTIE	I	I	I	I
DIMENSIUNI (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SIMBOLUL PRODUS - MODEL	203136	206564	206571
CULOARE	gri	gri	gri
GAMA DE TENSIUNE	220–240~	220–240~	220–240~
FRECVENȚĂ	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
PUTERE	200W	50W	100W
FACTOR DE PUTERE (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DE CULOARE	4000K	3000K	3000K
FLUX TOTAL LUMINOS	28000lm	6500lm	13000lm
unghiul fasciculuлu de lumină	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFICIENTA LUMINA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURABILITATE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CLASA DE ETANCHEITATE (IP)	IP66	IP66	IP66
GRAD DE PROTECTIE (IK)	IK08	IK08	IK08
CLASA DE PROTECTIE	I	I	I
DIMENSIUNI (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

COMENTARIII!

Nerespectarea instrucѓiunilor poate duce la incendii, șoc electric sau alte daune. LEDIN Group sp. z o.o. nu este responsabil pentru consecințele ignorării recomandărilor. Versiunea actuală a manualului este disponibilă la www.ledline.pl.

Entitate responsabilă: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Polonia, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

IT

- PRIMA DI INIZIARE. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Conservare queste istruzioni.
- ATTENZIONE! Utilizzare il prodotto secondo le raccomandazioni del produttore. In caso di domande, contattare il produttore.
- RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! Il prodotto deve essere collegato alla rete elettrica secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Se l'isolamento del filo è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito oppure il prodotto deve essere messo fuori servizio e smaltito. La sostituzione dei cavi deve essere effettuata dal servizio assistenza del produttore.
- La messa a terra e i collegamenti dell'intero sistema devono essere eseguiti in conformità con i codici elettrici locali del paese in cui è installato l'apparecchio di illuminazione.
- RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE! Scollegare l'alimentazione prima dell'ispezione, dell'installazione o della sostituzione.
- Non fissare una fonte di luce funzionante!
- Protezione di Classe I contro le scosse elettricheProtezione fornita collegando il conduttore di protezione (PE/PEN) al terminale di protezione. Protegge dal contatto indiretto mediante disconnessione automatica dell'alimentazione. L'installazione deve essere conforme alle normative elettriche locali."
- Distanza minima dagli oggetti illuminati: 1 m.
- La durata della sorgente luminosa dipende dalla temperatura di esercizio dell'apparecchio, che deve essere compresa tra -20°C e +40°C.
- Per uso interno o esterno.
- Se la copertura del prodotto risulta danneggiata, rimuoverlo dal servizio.
- Il prodotto non è compatibile con i dimmer di illuminazione.
- Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea (UE)
- Il prodotto è conforme ai requisiti della normativa vigente in Gran Bretagna (UK)
- Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. In conformità alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto è soggetto a raccolta selettiva. Lo smaltimento corretto delle apparecchiature usate consente il riutilizzo delle materie prime e riduce al minimo l'impatto negativo sull'ambiente naturale. Si prega di smaltire il dispositivo presso un apposito punto di raccolta oppure di contattare il punto di riciclaggio locale per ulteriori informazioni. Prendendoti cura dell'ambiente contribuisce a proteggere il nostro pianeta!
- Prodotto fornito senza smottetiera.
- Prodotti n. 203105, 203112 contengono una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica C. I prodotti n. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.
- Attenzione: attenzione alle lampadine calde. Le sorgenti luminose diventano molto calde durante il funzionamento, il che può comportare il rischio di ustioni, soprattutto subito dopo lo spegnimento. La sorgente luminosa deve essere sostituita solo quando l'alimentazione è scollegata e il prodotto si è completamente raffreddato. Si prega di fare attenzione per evitare incidenti.
- La sorgente luminosa e l'unità di controllo sono sostituibili e possono essere sostituiti solo da un professionista. In caso di danni, segnalare il prodotto al rivenditore locale o al produttore affinché sostituisca il componente danneggiato.

SPECIFICHE:

SIMBOLO DEL PRODOTTO - MODELLO	203105	216792	203112	203129
COLORE	grigio	grigio	grigio	grigio
CAMPO DI TENSIONE	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FREQUENZA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
ENERGIA	50W	70W	100W	150W
FATTORE DI POTENZA (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DEL COLORE	4000K	4000K	4000K	4000K
FLUSSO LUMINOSO TOTALE	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ANGOLO DEL FASCIO DI LUCE	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFFICIENZA DELLA LUCE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURATA DI CONSERVAZIONE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE DI TENUTA (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
GRADO DI PROTEZIONE (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
CLASSE DI PROTEZIONE	I	I	I	I
DIMENSIONI (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SIMBOLO DEL PRODOTTO - MODELLO	203136	206564	206571
COLORE	grigio	grigio	grigio
CAMPO DI TENSIONE	220–240~	220–240~	220–240~
FREQUENZA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
ENERGIA	200W	50W	100W
FATTORE DI POTENZA (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA DEL COLORE	4000K	3000K	3000K
FLUSSO LUMINOSO TOTALE	28000lm	6500lm	13000lm
ANGOLO DEL FASCIO DI LUCE	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
EFFICIENZA DELLA LUCE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
DURATA DI CONSERVAZIONE L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
CLASSE DI TENUTA (IP)	IP66	IP66	IP66
GRADO DI PROTEZIONE (IK)	IK08	IK08	IK08
CLASSE DI PROTEZIONE	I	I	I
DIMENSIONI (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

COMMENTI!

La mancata osservanza delle istruzioni può causare incendi, scosse elettriche o altri danni. Società per azioni LEDIN Group sp. z o.o. non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'ignorare le raccomandazioni. La versione attuale del manuale è disponibile su www.ledline.pl.

Ente responsabile: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Polonia, tel.+48 297 647 700 e-mail: kontakt@ledline.pl

BG

- ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ. Прочетете внимателно всички инструкции. Запазете тези инструкции.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте продукта според препоръките на производителя. Ако имате въпроси, моля свържете се с производителя.
- РИСК ОТ ТОКОВ УДАР! Продуктът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа в съответствие с препоръките на етикета на продукта. Ако izolацията на проводника е повредена, захранващият кабел трябва да бъде сменен или продуктът трябва да бъде изваден от употреба и изхвърлен. Смяната на кабелите трябва да се извърши от сервиза на производителя.
- Заземяването и свързването на цялата система трябва да се извърши в съответствие с местните електрически кодекси на страната, в която е монтиран осветителят.
- РИСК ОТ ТОКОВ УДАР! Изключете захранването преди проверка, монтаж или подмяна.
- Не се взирайте в работещ източник на светлина!
- "Защита от клас I срещу токов удар. Защита, осигурена чрез свързване на защитния проводник (PE/PEN) към защитната клема. Предпозва от непряк контакт чрез автоматично изключване на захранването. Инсталацията трябва да отговаря на местните електрически разпоредби."
- Минимално разстояние от осветени обекти: 1m.
- Животът на светлинния източник зависи от работната температура на осветителното тяло, която трябва да бъде между -20°C и +40°C.
- За вътрешна или външна употреба.
- Извадете продукта от експлоатация, ако капакът на продукта е повреден.
- Продуктът не е съвместим с димери за осветление.
- Продуктът отговаря на изискванията на Директивите на Европейския съюз (ЕС).
- Продуктът отговаря на изискванията на нормативната уредба във Великобритания (UK)
- Символът със зачеркнат контейнер за боклук показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. В съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), този продукт подлежи на селективно събиране на отпадъци. Правилното изхвърляне на използваното оборудване позволява повторната употреба на суровините и минимизира отрицателното въздействие върху околната среда. Моля, изхвърлете вашето устройство в подходящ пункт за събиране или се свържете с местния пункт за рециклиране за допълнителна информация. Като се грижите за околната среда, вие допринасяте за опазването на нашата планета!
- Продуктът се доставя без клеморед.
- Продукти бр. 203105, 203112 съдържат източник на светлина с клас на енергийна ефективност C. Продукти бр. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 съдържат източник на светлина с клас на енергийна ефективност D.
- Предупреждение: Пазете се от горещи курушки Източниците на светлина стават много горещи по време на работа, което може да причини риск от изгаряния, особено веднага след изключване. Източникът на светлина трябва да се сменя само когато захранването е изключено и продуктът е напълно охладен. Моля, бъдете внимателни, за да избегнете инциденти.
- Светлинният източник и контролната апаратура са сменяеми и могат да бъдат сменени само от професионалист. В случай на повреда, докладвайте продукта на вашия местен дилър или производителя за подмяна на повредения компонент.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

СИМВОЛ НА ПРОДУКТА - МОДЕЛ	203105	216792	203112	203129
ЦВЯТ	сиво	сиво	сиво	сиво
ОБХВАТ НА НАПРЕЖЕНИЕТО	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
ЧЕСТОТА	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
МОЩНОСТ	50W	70W	100W	150W
ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА	4000K	4000K	4000K	4000K
ОБЩ СВЕТЛИНЕН ПОТОК	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ЪГЪЛ НА СВЕТЛИННИЯ ЛЪЧ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
СРОК НА ГОДНОСТ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
КЛАС НА УТЕЧНОСТ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
КЛАС НА ЗАЩИТА	I	I	I	I
РАЗМЕРИ (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

СИМВОЛ НА ПРОДУКТА - МОДЕЛ	203136	206564	206571
ЦВЯТ	сиво	сиво	сиво
ОБХВАТ НА НАПРЕЖЕНИЕТО	220–240~	220–240~	220–240~
ЧЕСТОТА	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz

МОЩНОСТ	200W	50W	100W
ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (PF)	0,9	0,9	0,9
ЦВЕТНА ТЕМΠΕΡΑΤУРА	4000K	3000K	3000K
ОБЩ СВЕΤЛИΝЕН ПОТОΚ	28000lm	6500lm	13000lm
ЪГЪЛ НА СВЕΤЛИННИЯ ЛЪЧ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
СВЕΤЛИННА ΕΦΕΚΤΙВНОСТ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
СРОΚ НА ГОДНОСТ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
ΚΛАС НА УΤΕЧНОСТ (IP)	IP66	IP66	IP66
СТΕΠΕΝ НА ΖΑЩΙΤΑ (IK)	IK08	IK08	IK08
ΚΛАС НА ΖΑЩΙΤΑ	I	I	I
ΡΑΖΜΕΡΙ (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

КОМЕНТАРИ!

Неспазването на инструкциите може да доведе до пожар, токов удар или други щети. LEDIN Group sp z o.o. не носи отговорност за последствията от пренебрегване на препоръките. Текущата версия на ръководството е достъпна на www.ledline.pl.

Отговорно лице: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Полша, тел. +48 297 647 700 e–mail: kontakt@ledline.pl

HR

- PRIJE NEGO POČNETE. Pažljivo pročítajte sve upute. Čúvajte ove upute.
- UPOZORENJE! Koristíte proizvod prema preporukama proizvođača. Ako imate pitanja, obratíte se proizvođaču.
- OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! Proizvod mora biti priključen na električnu mrežu u skladu s preporukama na etiketi proizvoda. Ako je izolacija žice oštećena, kabel za napajanje mora se zamijeniti ili se proizvod mora isključiti iz upotrebe i zbrinuti. Zamjenu kabela treba izvršiti servis proizvođača.
- Uzemljenje i spajanje cijelog sustava treba izvesti u skladu s lokalnim električnim propisima zemlje u kojoj je rasvjetno tijelo instalirano.
- OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! Isključite napajanje prije pregleda, instalacije ili zamjene.
- Ne buljite u izvor svjetlosti koji radi!
- “Zaštita klase I od strujnog udara Zaštita osigurana spajanjem zaštitnog vodiča (PE/PEN) na zaštitni terminal. Štiti od neizravnog kontakta automatskim isključivanjem napajanja. Instalacija mora biti u skladu s lokalnim električnim propisima.”
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata: 1m.
- Životni vijek izvora svjetlosti ovisi o radnoj temperaturi rasvjetnog tijela, koja bi trebala biti između –20°C i +40°C.
- Za unutarnju ili vanjsku upotrebu.
- Uklonite proizvod iz upotrebe ako je poklopac proizvoda oštećen.
- Proizvod nije kompatibilan s prigušivačima rasvijete.
- Proizvod je u skladu sa zahtjevima direktiva Europske unije (EU).
- Proizvod je u skladu sa zahtjevima propisa u Velikoj Britaniji (UK)
- Simbol prekriziene kante za smeće označava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom. U skladu s Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), ovaj proizvod podliježe selektivnom prikupljanju otpada. Ispravno zbrinjavanje rabljene opreme omogućuje ponovno korištenje sirovina i minimalizira negativan utjecaj na prirodni okoliš. Odložite svoj uređaj na odgovarajuće sabino mjesto ili kontaktirajte lokalno mjesto za recikliranje za dodatne informacije. Brigom o okolišu doprinosite zaštiti našeg planeta!
- Proizvod se isporučuje bez stezaljke.
- Proizvodi br. 203105, 203112 sadrže izvor svjetla s razredom energetske učinkovitosti C. Proizvodi br. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 sadrže izvor svjetla klase energetske učinkovitosti D.
- Upozorenje: Čuvajte se vrućih žarulja. Izvori svjetla postaju vrlo vrući tijekom rada, što može uzrokovati opasnost od opekлина, osobito odmah nakon isključivanja. Izvor svjetlosti treba zamijeniti samo kada je napajanje isključeno i proizvod se potpuno ohladio. Budite oprezni kako biste izbjegli nezgode.
- Izvor svjetla i upravljački uređaj su zamjenjivi i može ih zamijeniti samo stručnjak. U slučaju oštećenja, prijavite proizvod vašem lokalnom prodavaču ili proizvođaču radi zamjene oštećene komponente.

SPECIFIKACIJA:

SIMBOL PROIZVODA – MODEL	203105	216792	203112	203129
BOJA	siva	siva	siva	siva
RASPON NAPONA	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCIJA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
VLAST	50W	70W	100W	150W
FAKTOR SNAGE (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA BOJE	4000K	4000K	4000K	4000K
UKUPNI SVJETLOсни TOK	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
KUT SVJETLOsNOG ZRAKA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVJETLOsNA UČINKOVITOST	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ROK TRAJANJA L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
KLASA NEPROPUSNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STUPANJ ZAŠTITE (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
KLASA ZAŠTITE	I	I	I	I
DIMENZIJE (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

SIMBOL PROIZVODA – MODEL	203136	206564	206571
BOJA	siva	siva	siva
RASPON NAPONA	220–240~	220–240~	220–240~
FREKVENCIJA	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
VLAST	200W	50W	100W
FAKTOR SNAGE (PF)	0,9	0,9	0,9
TEMPERATURA BOJE	4000K	3000K	3000K
UKUPNI SVJETLOsNI TOK	28000lm	6500lm	13000lm
KUT SVJETLOsNOG ZRAKA	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
SVJETLOsNA UČINKOVITOST	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ROK TRAJANJA L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
KLASA NEPROPUSNOSTI (IP)	IP66	IP66	IP66
STUPANJ ZAŠTITE (IK)	IK08	IK08	IK08
KLASA ZAŠTITE	I	I	I
DIMENZIJE (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

КОМЕНТАРИ!

Nepoštivanje uputa može uzrokovati požar, električni udar ili drugu štetu. LEDIN Group sp z o.o. не snosi odgovornost за posljedice ignoriranja preporuka. Trenutna verzija priručnika dostupna je na www.ledline.pl.
Odgovorna osoba: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Poljska, tel.+48 297 647 700 e–mail: kontakt@ledline.pl

GR

- ΠΡΙΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήριας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί στο ρεύμα σύμφωνα με τις συστάσεις στην еτικέτα του προϊόντος. Εάν η μόνωση του καλωδίου είναι κατεστραμμένη, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί ή το προϊόν πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απορριφθεί. Η αντικατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να γίνεται από το σέρβις του κατασκευαστή.
- Η γείωση και οι συνδέσεις ολόκληρου του συστήματος θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το φωτιστικό.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Αποσυνδέατε το ρεύμα πριν από την επιθεώρηση, την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση.
- Μην κοπτάτε επίμονα μια πηγή φωτός που λειτουργεί!

- Προστασία κλάσης I από ηλεκτροπληξία Προστασία που παρέχεται με τη σύνδεση του προστατευτικού αγωγού (PE/PEN) στον προστατευτικό ακροδέκτη. Προστατείς από έμμεση επαφή με αυτόματα απουσύνδεις της παροχής ρεύματος. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.”
- Ελάχιστη απόσταση από φωτιζόμενα αντικείμενα: 1μ.
- Η διάρκεια ζωής της φωτεινής πηγής εξαρτάται από τη θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού, η οποία πρέπει να είναι μεταξύ –20°C και +40°C.
- Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
- Αφαιρέστε το προϊόν από το σέρβις εάν το κάλυμμα του προϊόντος έχει καταστραφεί.
- Το προϊόν δεν είναι συμβατό με ροοστάτες φωτισμού.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE).
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών στη Μεγάλη Βρετανία (Ηνωμένο Βασίλειο)
- Το σύμβολο για διαγραμμένους κάδους απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτό το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Απορρίψτε τη συσκευή σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο ανακύκλωσης για περισσότερες πληροφορίες. Φροντίζοντας το περιβάλλον, συμβάλλετε στην προστασία του πλανήτη μας!
- Πρόϊόν που παρέχεται χωρίς λυρίδα ακροδετών.
- Προϊόντα αρ. 203105, 203112 περιέχουν μια πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης C. Προϊόντα αρ. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 περιέχουν μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D.
- Προειδοποίηση: Προσοχή στους ζεστούς λαμπτήρες Οι πηγές φωτός θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο εγκαυμάτων, ειδικά αμέσως μετά το σβήσιμο. Η πηγή φωτός πρέπει να αντικαθίσταται μόνο όταν απουσυνδεδεί η παροχή ρεύματος και το προϊόν έχει κρυώσει εντελώς. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Η πηγή φωτός και ο εξοπλισμός ελέγχου μπορούν να αντικατασταθούν και μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από επαγγελματία. Σε περίπτωση ζημιάς, αναφέρετε το προϊόν στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή για αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξαρτήματος.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ	203105	216792	203112	203129
ΧΡΩΜΑ	γκρί	γκρί	γκρί	γκρί
εύρος τάσεως	220–240~	220–240~	220–240~	220–240~
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
ΕΞΟΥΣΙΑ	50W	70W	100W	150W
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTAL LUMINOUS FLUX	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
ΦΩΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
ΤΑΞΗ ΣΦΙΕΗΣ (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	I	I	I	I
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ	203136	206564	206571
ΧΡΩΜΑ	γκρί	γκρί	γκρί
εύρος τάσεως	220–240~	220–240~	220–240~
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50–60Hz	50–60Hz	50–60Hz
ΕΞΟΥΣΙΑ	200W	50W	100W
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PF)	0,9	0,9	0,9
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K	3000K	3000K
TOTAL LUMINOUS FLUX	28000lm	6500lm	13000lm
ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
ΦΩΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
ΤΑΞΗ ΣΦΙΕΗΣ (IP)	IP66	IP66	IP66
ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (IK)	IK08	IK08	IK08
ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	I	I	I
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

ΣΧΟΛΙΑ!

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη ζημιά. LEDIN Group sp z o.o. δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της παράβλεψης των συστάσεων. Η τρέχουσα έκδοση του εγχειριδίου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ledline.pl.

Υπεύθυνος φορές: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul. Dębowa 1, 07–410 Tobolice, Πολωνία, τηλ. +48 297 647 700 e–mail: kontakt@ledline.pl.

SE

- INNAN DU BÖRJAR Läs alla instruktioner noggrant. Spara dessa instruktioner.
- VARNING! Använd produkten enligt tillverkarens rekommendationer. Kontakta tillverkaren om du har några frågor.
- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT! Produkten måste anslutas till elnätet i enlighet med rekommendationerna på produktetiketten. Om ledningsisoleringen är skadad måste strömkabeln bytas ut eller så måste produkten tas ur drift och kasseras. Byte av kablar bör utföras av tillverkarens service.
- Jordning och anslutningar av hela systemet bör göras i enlighet med de lokala elektriska bestämmelserna i det land där armaturen är installerad.
- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT! Koppla bort strömmen före inspektion, installation eller byte.
- Stirra inte på en fungerande ljuskälla!
- ”Klass I-skydd mot elektriska skydd Skydd tillhandahålls genom anslutning av skyddsledaren (PE/PEN) till skyddsplinten. Skyddar mot indirekt kontakt genom automatisk fränkoppling av strömförsörjningen. Installationen måste följa lokala elektriska föreskrifter.”
- Minsta avstånd från upplysta föremål: 1m.
- Ljuskällans livslängd beror på armaturens drifttemperatur som bör vara mellan –20°C och +40°C.
- För inomhus- eller utomhusbruk.
- Ta produkten ur bruk om produkthöljet är skadat.
- Produkten är inte kompatibel med belysningsdimmer.
- Produkten uppfyller kraven i EU:s direktiv
- Produkten uppfyller kraven i förordningarna i Storbritannien (UK)
- Den överkorsade soptunnan på hjul anger att produkten inte ska slängas med det kommunala avfallet. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), är denna produkt föremål för selektiv avfallsinsamling. Korrekt kassering av använd utrustning möjliggör återanvändning av råvaror och minimerar negativ påverkan på den naturliga miljön. Vänligen kassera din enhet på en lämplig insamlingsplats eller kontakta din lokala återvinningsstation för mer information. Genom att ta hand om miljön bidrar du till att skydda vår planet!
- Produkten levereras utan plint.
- Produktnr. 203105, 203112 innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C. Produktnr. 203129, 216792, 203136, 206564, 206571 innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass D.
- Warning: Se upp för varma glödlampor. Ljuskällor blir mycket varma under drift, vilket kan orsaka risk för brännskador, särskilt omedelbart efter avstängning. Ljuskällan bör endast bytas ut när strömförsörjningen är fränkopplad och produkten har svalnat helt. Var försiktig så att du undviker olyckor.
- Ljuskällan och driftdonet är utbytbara och kan endast bytas ut av en fackman. I händelse av skada, rapportera produkten till din lokala återförsäljare eller tillverkaren för utbyte av den skadade komponenten.

SPECIFIKATION:

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203105	216792	203112	203129
FÄRG	grå	grå	grå	grå
SPÄNNINGSOMRÅDE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREKVEN	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
DRIVA	50W	70W	100W	150W
STRÖMFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
FÄRGTEMPERATUR	4000K	4000K	4000K	4000K
TOTALT LJUSFLÖDE	7000lm	9800lm	14000lm	21000lm
LJUSSTRÄLSVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LJUSEFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HÅLLBARHET L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
TÄTTHETSKLASS (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
SKYDDSGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
SKYDDSKLASS	I	I	I	I
DIMENSIONER (mm)	514x200x80	514x200x80	565x220x84	634x240x84

PRODUKTSYMBOL - MODELL	203136	206564	206571
FÄRG	grå	grå	grå
SPÄNNINGSOMRÅDE	220-240~	220-240~	220-240~
FREKVEN	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
DRIVA	200W	50W	100W
STRÖMFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9
FÄRGTEMPERATUR	4000K	3000K	3000K
TOTALT LJUSFLÖDE	28000lm	6500lm	13000lm
LJUSSTRÄLSVINKEL	150 x 110°	150 x 110°	150 x 110°
LJUSEFFEKTIVITET	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
HÅLLBARHET L70B50	100.000h	100.000h	100.000h
TÄTTHETSKLASS (IP)	IP66	IP66	IP66
SKYDDSGRAD (IK)	IK08	IK08	IK08
SKYDDSKLASS	I	I	I
DIMENSIONER (mm)	665x290x84	514x200x80	565x220x84

KOMMENTARER!

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador. LEDIN Group sp. z o.o. ansvarar inte för konsekvenserna av att ignorera rekommendationerna. Den aktuella versionen av manualen finns tillgänglig på www.ledline.pl.
Ansvarig enhet: LEDIN GROUP Sp. z o. o., ul Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polen, tel. +48 297 647 700 e-post: kontakt@ledline.pl.

