

LED line PRIME

Symbol: 217591


EAN: 5905378217591

## Solar wandlamp SUNTIS 3000K 220lm 2Ah USB-C vierkant IP54 zwart PRIME



De Suntis gevel-zonnearmatuur van het merk LED line PRIME biedt efficiënte verlichting bij een kleurtemperatuur van 3000 K, met een lichtstroom van 220 lumen. Uitgerust met een 2000 mAh Li-Ion batterij, biedt het tot 9 uur werking op een enkele lading.

Dankzij de IP54 beschermingsklasse is het bestand tegen weersomstandigheden. Het moderne, vierkante ontwerp van duurzaam ABS-materiaal past perfect in buitenopstellingen.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 3,7 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	06
Totale lichtstroom	220
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	50 lx-ON
Fotovoltaïsche celkracht	1,8
Fotovoltaïsche stroom	0,37
Batterijtype	LI-Ion 3,7V 2000mAh 18650

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
Aantal diodes	40
Duurzaamheid	35 000 h
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	114 mm
Breedte	120,5 mm
Hoogte	80 mm
Weegschaal	0,4 kg
Levensduur van de batterij	9 h
Materiaal (behuizing)	ABS

LED line PRIME


Symbol: 217591

EAN: 5905378217591

Solar wandlamp SUNTIS 3000K 220lm  
2Ah USB-C vierkant IP54 zwart PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	125 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	125 mm
Weegschaal	0,7 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	265 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	405 mm
Weegschaal	8,7 kg

Europallet

Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	384
Weegschaal	220 kg

LED line PRIME

Symbol: 217591

EAN: 5905378217591

**Solar wandlamp SUNTIS 3000K 220lm  
2Ah USB-C vierkant IP54 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie

