

LED line



# LED-PANEL

# IP65





## LED-PANEL PANEL IP65



### Hauptmerkmale:

- ▶ Vollständiger IP65-Schutz auf beiden Seiten des LED-Panels
- ▶ Lange Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden
- ▶ Einfache und komfortable Unterputz- oder Rahmenmontage
- ▶ Struktur beständig gegen Biegung und Verformung
- ▶ Integrierter Treiber

### EFFIZIENZ 120 lm/W

**Leistung [W]:**  
40

**Lichstrom [lm]:**  
4800

**Abstrahlwinkel [°]:**  
120

**Farbtemperatur [K]:**  
4000



**Lebensdauer [h]:**  
L70B50 - 75.000

**Rahmen:**  
Aluminium

**Diffusor:**  
Polystyrol

### Anwendung:

- ▶ Feuchte und nasse Bereiche
- ▶ Bahnhöfe und Überdachungen
- ▶ Waschanlagen und Werkstätten
- ▶ Badezimmer und Duschbereiche
- ▶ Schwimmbäder



Schutzart  
**IP65**

## IP65-Schutz

Das IP65-LED-Panel ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Die beidseitig hermetisch abgedichtete Konstruktion schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Wasserstrahlen und eignet sich daher ideal für Badezimmer, Schwimmbäder, Waschanlagen oder Sanitärbereiche.

Ausgestattet mit hocheffizienten SMD-2835-LEDs in Neutralweiß (4000 K) bietet es eine angenehme, blendfreie Beleuchtung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Ein robustes Aluminiumgehäuse und ein Diffusor aus Polystyrol gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Biegung und Verformung während des Transports oder der Montage.

Das IP65-Panel wird mit einer 5-jährigen Garantie geliefert.

### Technische Spezifikationen



W	winkel	lm	symbol
40	120°	4800	218598
4000K		IP65	○

### Zubehör



Montagerahmen  
für LED-Panels

Angebot prüfen  
[www.ledline.pl](http://www.ledline.pl)





# LED line

---

## WE CO-CREATE




**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Poland

[export@ledline.pl](mailto:export@ledline.pl)  
[ledline.eu](http://ledline.eu)

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line