

LED line PRIME

Symbol: 219700


EAN: 5905378219700

## Highbay Armatuur SERON 4000K 150/120/90W 21000lm 120° IP65 zwart PRIME



**HighBay Seron— krachtige, efficiënte en duurzame LED-verlichting voor veeleisende toepassingen.**

Dankzij de hoge efficiëntie (tot 140 lm/W), de mogelijkheid om het vermogen en de lichtkleur aan te passen, en de robuuste, duurzame constructie (IP65), is de Seron-serie ideaal voor industriële hallen, magazijnen en grote objecten. Een levensduur tot 100.000 uur en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden garanderen veiligheid en besparingen.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 150 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	09
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	21000
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Kabellengte	300 mm

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	100000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	155 mm
Diameter van de fitting	240 mm
Diameter	240 mm
Weegschaal	1,4 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 219700


EAN: 5905378219700

## Highbay Armatuur SERON 4000K 150/120/90W 21000lm 120° IP65 zwart PRIME

### Technisch tekenen






### Lichtverdeling



### Extra productfoto's



### Logistieke gegevens



#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	285 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	165 mm
Weegschaal	1,9 kg

#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	285 mm
Hoogte	295 mm
Lengte	175 mm

#### Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	10
Weegschaal	180 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 219700

EAN: 5905378219700

**Highbay Armatuur SERON 4000K  
150/120/90W 21000lm 120° IP65 zwart  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie