

LED line LITE


Symbool: 243936

EAN: 5901583243936

LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE



LED-lamp G4 2W 6000K 140lm van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron die een witte, koele schaduw afgeeft bij een kleurtemperatuur van 6000 K. Dankzij de gebruikte SMD2835-technologie bereikt hij een lichtstroom van 140 lm bij slechts 2 W vermogen. Het wordt gekenmerkt door een lichthoek van 120°, die zorgt voor brede verstrooiing van het licht.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 2 W
Spanning	• 12 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	70
Totale lichtstroom	140 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120°
Duurzaamheid	50 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	30

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936




LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	9 mm
Lengte	42 mm
Weegschaal	0,005 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1000
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	3,485 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	8000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	64000
Weegschaal	342,4 kg

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE

Voorbeeldimplementatie