

LED line LITE



Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC
270 ° Silicium LITE



LEDOM G4 2W 3000K LED line LITE lamp is een perfecte combinatie van energiebesparing en hoge prestaties. Aangedreven door 12V gelijkspanning, met een warm licht op 3000 K, creëert het een gezellige sfeer. Een lichtstroom van 220 lm en een lichthoek van 270° zorgen voor effectieve lichtverstrooiing. Dankzij SMD3014 diodes bereikt het een lichtefficiëntie van 110 lm/W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 2 W
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	110
Totale lichtstroom	220 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Duurzaamheid	50 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	37
Diameter van de fitting	13 mm
Materiaal (behuizing)	Silicon

LED line LITE


Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC

270 ° Silicium LITE




Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,005 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	4,285 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	182,4 kg

LED line LITE

Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

**LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC
270 ° Silicium LITE**

Voorbeeldimplementatie