

LED line LITE


Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

LED-lamp G4 3000K 3W 240lm 12V
AC/DC 270 ° Silicium LITE



LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron met uitzonderlijke duurzaamheid, tot 50.000 uur. Het biedt een lichte stroom van 240 lumen en een kleurtemperatuur van 3000 K, die zorgt voor aangenaam, warm binnenwit. Dankzij een lichthoek van 270° wordt het licht gelijkmatig verdeeld.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 3 W
Spanning	• 12 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	240 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	37
Diameter van de fitting	13 mm
Materiaal (behuizing)	Silicon

LED line LITE


Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

LED-lamp G4 3000K 3W 240lm 12V

AC/DC 270 ° Silicium LITE


Technisch tekenen



Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,005 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	4,275 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	54000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	182,4 kg

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

**LED-lamp G4 3000K 3W 240lm 12V
AC/DC 270 ° Silicium LITE**

Voorbeeldimplementatie