

LED line LITE



Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

LED-lamp E27 4000K 15W 1515lm 230V
240 ° A60 PC LITE



LED-lamp E27 15W 4000K 1515lm van LED-lijn LITE is een geavanceerde lichtoplossing die lichtprestaties van 101 lm/W biedt. Neutrale kleurtemperatuur 4000 K garandeert een optimale kleurweergave en visueel comfort. De gecombineerde lichtstroom van 1515 lm en een lichthoek van 240° maken een effectieve verlichting van de ruimtes mogelijk. De duurzaamheid van het product bereikt maar liefst 50.000 uur en de vermogensfactor is 0.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 15 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	101
Totale lichtstroom	1515 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	240 °
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	119
Diameter van de fitting	60 mm
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

LED-lamp E27 4000K 15W 1515lm 230V

240 ° A60 PC LITE


Technisch tekenen



Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	61 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	61 mm
Weegschaal	0,05 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	320 mm
Hoogte	270 mm
Lengte	625 mm
Volume	0,054 m3
Weegschaal	4,5 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	1500
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	2100
Weegschaal	94,5 kg

LED line LITE

Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

**LED-lamp E27 4000K 15W 1515lm 230V
240 ° A60 PC LITE**

Voorbeeldimplementatie