

LED line LITE

Symbool: 475541

EAN: 5907777475541

Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54 zwart CILINDER LITE



De CILINDER LED outdoor kite van LED line LITE is een moderne 2x3W en 4000K lichtoplossing die elegantie en functionaliteit combineert. Het heeft een graad van bescherming IP54, die de weerstand tegen water en stof garandeert. Dankzij de instelbare lichthoek van 0 tot 120 graden kan de lichtstroom worden aangepast aan individuele behoeften.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 100-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	0-120
Diodetype	2835 SMD
Aantal diodes	14
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	13,5
Breedte	11,5
Hoogte	10
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 475541

EAN: 5907777475541

Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54 zwart CILINDER LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	110 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	0,35 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	460 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	640 mm
Volume	0,091 m3
Weegschaal	14,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	840
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475541

EAN: 5907777475541

**Buitenwandlamp LED 2x3W 4000K IP54
zwart CILINDER LITE**

Voorbeeldimplementatie