

LED line PRIME


Symbool: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

Hermetische armatuur LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule AW 3h AT



LINKER 40W LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing die hoge energie-efficiëntie combineert met elegant ontwerp. Het zendt een lichtstroom van 6000 lm uit met uitstekende prestaties van 150 lm/W. IP65 lekklasse en IK08 weerstand bieden betrouwbaarheid, zelfs in moeilijke omstandigheden. Levensduur tot 100000 uur en Ra kleurweergavesnelheid  $\geq 80$  garanderen comfort en natuurlijke kleurweergave.



Technische gegevens

| Parameter                           | Waarde   |
|-------------------------------------|--|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C  |
| Garantie                            | 5  |
| Stroom                              | <ul style="list-style-type: none"><li>40 W</li></ul>         |
| Spanning                            | <ul style="list-style-type: none"><li>200-240 V AC</li></ul> |
| Lichtkleurtemperatuur               | <ul style="list-style-type: none"><li>4000 K</li></ul>       |
| Lichte kleur                        | Wit  |
| Kleurweergave-index Ra              | 80   |
| Dichtheidsklasse                    | IP65   |
| IK-beschermingsklasse               | 08   |
| Elektrische beschermingsklasse      | I  |
| Lichtopbrengst                      | 150  |
| Totale lichtstroom                  | 6000   |
| Behoudfactor van de lichtstroom     | 96   |
| Houdbaarheid L70B50                 | 100 000 h  |
| Duurzaamheidsfactor                 | 0.9  |
| Dimfunctie                          | PWM  |
| MacAdam's stappen                   | $\leq 6$   |
| ULOR                                | 3 %  |

| Parameter                   | Waarde   |
|-----------------------------|--|
| Noodmoduletest              | Autotest   |
| Noodoperatietijd            | 3 h  |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz  |
| Stralingshoek               | 120  |
| Diodetype                   | SMD2835  |
| Duurzaamheid                | 100 000 h  |
| Vermogensfactor PF          | 0,95   |
| Aantal aan/uit-cycli        | 50000  |
| Opwarmtijd lamp tot 60%     | 1  |
| Bedrijfstemperatuur         | $-25 \div 45$                                      |
| Lengte                      | 1191 mm  |
| Breedte                     | 72 mm  |
| Hoogte                      | 61 mm  |
| Weegschaal                  | 1,55 kg  |
| Materiaal (behuizing)       | Polycarbonaat                                      |
| Materiaal (lampenkap)       | Polycarbonaat                                      |
| Noodmodule                  | <ul style="list-style-type: none"><li>JA</li></ul> |


LED line PRIME

Symbool: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

Hermetische armatuur LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule AW 3h AT

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1       |
| Breedte     | 75 mm   |
| Hoogte      | 65 mm   |
| Lengte      | 1120 mm |
| Weegschaal  | 1,64 kg |



Bulkverpakkingen

|             |          |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 15       |
| Breedte     | 355 mm   |
| Hoogte      | 246 mm   |
| Lengte      | 1238 mm  |
| Volume      | 0,099 m3 |
| Weegschaal  | 30,4 kg  |



Europallet

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid             | 180     |
| Hoogte                  | 1500 mm |
| Hoeveelheid in laag     |         |
| Aantal lagen            |         |
| Hoeveelheid: Europallet | 12      |
| Weegschaal              | 390 kg  |

LED line PRIME

Symbool: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Hermetische armatuur LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule AW 3h AT**

Voorbeeldimplementatie