

LED line PRIME

Symbool: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Voeding 60-24 IP67 60W 24V PRIME

PRIME 60-24 IP67 LED line voeding is een efficiënte voeding met 60W en 24V uitgangsspanning. Het werkgebied omvat een ingangsspanningsbereik van 90 tot 264V AC en een frequentie van 47 tot 63Hz. IP67 beschermingsgraad biedt hoge weerstand tegen vocht en stof, waardoor het ideaal is voor toepassingen in moeilijke omstandigheden. De vermogensfactor PF is 0,95 en het rendement bedraagt 0,84.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Stroom	• 60 W	Montage type	Opbouw
Spanning	• 90-265 V AC	Vermogensfactor PF	>=0,95
Dichtheidsklasse	IP67	Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Elektrische beschermingsklasse	II	Lengte	165 mm
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 2,5	Breedte	43 mm
Ingangsspanningsfrequentiebereik	50 ÷ 60Hz	Hoogte	32 mm
Nominale stroom	0,275	Weegschaal	0,4 kg
Spanningstolerantie	-/+5.0%	Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-60-24

EAN: 5905378200166


Voeding 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	52 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	185 mm
Weegschaal	0,43 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	205 mm
Hoogte	215 mm
Lengte	385 mm
Weegschaal	17,5 kg



Europallet

Hoeveelheid	1920
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	865 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Voeding 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Voorbeeldimplementatie