

LED line LITE

Symbool: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE



- LED-lijnadapters Belangrijkste activa:
- Hoge energie-efficiëntie tot 90%
  - Volledige bescherming: SCP (kortsluiting), OLP (overbelasting), OVP (overspanning), OTP (oververhitting)
  - Weerstand tegen externe omstandigheden
  - Brede ingangsspanningsbereik
  - Lange levensduur tot 5 jaar volledige belasting



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 - 2,5 A
Maximale uitgangsstroom	2,5 A
Nominale stroom	0,33 - 0,78 A
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Verborgen

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,5
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Grootte van het montagegat	41-49 mm
Lengte	45 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	22 mm
Weegschaal	0,082 kg
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line LITE

Symbol: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	65 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	65 mm
Weegschaal	0,089 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	200
Breedte	500 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	230 mm
Weegschaal	18,3 kg



Europallet

Hoeveelheid	6000 pcs (30 master carton)
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid in laag	6
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	6000 pcs (30 master carton)
Weegschaal	580 kg

LED line LITE

Symbol: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE

Voorbeeldimplementatie