

Merrytek

Symbool: MLC40C-P5

EAN: 5907777476593

MERRYTEK constante stroom voeding
400-700mA 30-50V met
bewegingssensor 6m MV 3-traps DIM



MERITEK T-P 3-DIM DT DIP sensor is een moderne daglicht sensor die opvalt voor zijn hoge kwaliteit en geavanceerde detectie technologie. Het apparaat heeft een detectiebereik van maximaal 4 meter en kan tot 6 meter hoog worden gemonteerd, wat flexibiliteit biedt onder verschillende omstandigheden. Het biedt een dimfunctie in stand-by modus, waardoor de lichtintensiteit kan worden ingesteld van 0% naar 50%.

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Back-uptijd	5s/90s/5min/25min
Dichtheidsklasse	IP20	Bedrijfstemperatuur	`-20 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MLC40C-P5

EAN: 5907777476593


MERRYTEK constante stroom voeding
400-700mA 30-50V met
bewegingssensor 6m MV 3-traps DIM

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Merrytek

Symbol: MLC40C-P5

EAN: 5907777476593

**MERRYTEK constante stroom voeding
400-700mA 30-50V met
bewegingssensor 6m MV 3-traps DIM**

Voorbeeldimplementatie