

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609

MERRYTEK constante stroom voeding
800-1200mA 35-55V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM

MERRITEK T-P 2-DIM DT sensor is een moderne oplossing op het gebied van lichtautomatisering. Het apparaat werkt op 5.8GHz±75MHz frequentie, die zorgt voor stabiele en snelle communicatie. Het heeft een daglichtsensor met een instelbaar niveau van 10 lux tot uit, en maakt het ook mogelijk om het dimmen niveau in standby-modus (0%/10%/25%/50%) aan te passen. Het detectiebereik is tot 3-4 m en de standby-periode kan worden geconfigureerd voor 1 minuut of langer.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Back-uptijd	5s/90s/5min/25min
Dichtheidsklasse	IP20	Bedrijfstemperatuur	` -25 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609


MERRYTEK constante stroom voeding
800-1200mA 35-55V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Hoeveelheid	1
-------------	---

Hoeveelheid	1
-------------	---

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609

**MERRYTEK constante stroom voeding
800-1200mA 35-55V met
bewegingssensor MV 2-traps DIM**

Voorbeeldimplementatie